




Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), Tärinänkestävä, UV-kestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	47240	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311871	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT suuri



Tilausno.	47240.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311888	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT suuri




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

47220
4251269311857
1
5
75 mm
222 mm
120 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvi­reikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
1 x KTMB 183
4 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

47220.200
4251269311864
1
5
75 mm
222 mm
120 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvi­reikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Ruostumaton teräs V2A
1 x KTMB 183
4 x KT suuri




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

47200
4251269311833
1
2
75 mm
222 mm
120 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvi­reikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KTMB 183

Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

47200.200
4251269311840
1
2
75 mm
222 mm
120 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvi­reikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KTMB 183




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

47255
4251269311918
1
64
17 mm
222 mm
79 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvi­reikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
16 x KT pieni

Sopivat tiivisteosat



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys


47255.200
4251269311925
1
64
17 mm
222 mm
79 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvi­reikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
Ruostumaton teräs V2A
16 x KT pieni



Tilausnro.	47250	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311895	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 42 mm
Kaapeli max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	79 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT suuri



Tilausnro.	47250.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311901	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 42 mm
Kaapeli max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	79 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT suuri

icotek[®]
smart cable management