



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL TYPE
4X*

HL3
EN 45545-2

E45
EI30
EN 45545-3

EN 61373

JAPAN
RAILWAY
TESTED
FLAME
RETARDANT

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	Intumescentti (vaahtoava), halogeeniton, siikoniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausnro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Väri

Pituus

99300.010

4251269318559

5

13

20,5 mm

Harmaa (RAL 7035)

147 mm

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Ruuvireikien määrä

Ruuvireikien halkaisijat

Puristusalue

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,8 mm

10 x 3.2 - 6.3 mm


3 x 16 - 20.5 mm




Tilausno.	99300.011	Leveys	58 mm
EAN	4251269318566	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




Tilausno.	99300.012	Leveys	58 mm
EAN	4251269318573	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	14,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm



Tilausno.	99300.013	Leveys	58 mm
EAN	4251269318580	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




Tilausno.	99300.014	Leveys	58 mm
EAN	4251269318597	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Tilausno.	99300.015	Leveys	58 mm
EAN	4251269318603	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm



Tilausno.	99300.016	Leveys	58 mm
EAN	4251269318610	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	21	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	1 x 3.2 - 6.3 mm 14 x 4 - 7.5 mm 4 x 5.5 - 10.5 mm 2 x 8 - 12.5 mm



Tilausno.	99300.017	Leveys	58 mm
EAN	4251269318627	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	32 x 3.2 - 6.3 mm