



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in
Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

CULUS

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	70345
EAN	4251269336935
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	3
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm
Korkeus	22 mm
Asennuskorkeus	8 mm

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 x 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70346
4251269336942
5
4
5,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70351
4251269322785
5
4
12,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70352
4251269322792
5
4
9,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70353
4251269322808
5
7
6,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70354
4251269322815
5
8
10,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70359
4251269322860
5
9
22,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70360
4251269322877
5
13
16,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70361
4251269322884
5
14
10,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70362
4251269322891
5
35
6,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm