

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in
Asennuskorkeus	5 mm


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.	43644
EAN	4251269310379
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	16
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Pituus	142 mm
Leveys	44 mm


Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni




Tilausnro.	43645	Korkeus	12 mm
EAN	4251269310386	Asennuskorkeus	5 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Leveys	44 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni




Tilausnro.	43642	Leveys	44 mm
EAN	4251269310355	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	16 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Tilausnro.	43643	Leveys	44 mm
EAN	4251269310362	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	16 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Tilausnro.	43656	Leveys	44 mm
EAN	4251269310409	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Tilausnro.	43659	Leveys	44 mm
EAN	4251269310423	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä	5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni




Tilausnro.	43655	Leveys	44 mm
EAN	4251269310393	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	22	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni




Tilausnro.	43658	Leveys	44 mm
EAN	4251269310416	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	22	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni




Tilausnro.	43660	Korkeus	11 mm
EAN	4251269310430	Asennuskorkeus	5 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	55 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Leveys	55 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni




Tilausnro.	43632
EAN	4251269310331
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	4
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni



Tilausnro.	43636
EAN	4251269310348
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	4
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni



Tilausnro.	43622
EAN	4251269310317
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	8
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni



Tilausnro.	43626
EAN	4251269310324
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	8
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	15 mm
Korkeus	12 mm
Asennuskorkeus	5 mm
Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni