



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV-
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

C^{RU} US

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in
Asennuskorkeus	2 mm

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	43412
EAN	4251269309793
Pakkausyksikkö	10
Kaapeli max. lukumäärä	2
Kaapeli max. halkaisija, liittimellä	3,2 mm
Kaapeli max. halkaisija, ilman liittintä	5,2 mm
Korkeus	6 mm
Asennuskorkeus	2 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Kaapeli min. halkaisija, liittimellä	2,6 mm
Kaapeli min. halkaisija, ilman liittintä	1 mm



Tilausnro.	43413
EAN	4251269309809
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	2
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	3,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	5,2 mm
Korkeus	6 mm
Asennuskorkeus	2 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	3,1 mm
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä	1 mm



Tilausnro.	43414
EAN	4251269309816
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	2
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	4,8 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	5,2 mm
Korkeus	6 mm
Asennuskorkeus	2 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	3,8 mm
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä	1 mm



Tilausnro.	43415
EAN	4251269309823
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	2
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	5,6 mm
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	5,2 mm
Korkeus	6 mm
Asennuskorkeus	2 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	4,7 mm
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä	1 mm