

IP54

UL TYPE
12C_{UL} USHL3
EN 45545-2

EN 61373


ECOLAB
certifiedRoHS
compliantREACH
COMPLIANCEMade in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	38 mm

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus


42042
4251269307652
10
155 mm
64 mm
38 mm
38 mm

Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Sopii kaapelien läpivientiin

Split

112 × 46 mm
4
5,5 mm
KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK
24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Ei

	Tilausno.	42044	Leikkauskoko	112 × 66 mm
	EAN	4251269307669	Ruuvireikien määrä	4
	Pakkausyksikkö	1	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Pituus	155 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 24-E
	Leveys	89 mm	Split	Ei
	Korkeus	38 mm		
	Asennuskorkeus	38 mm		
	Tilausno.	42046	Leikkauskoko	112 × 82 mm
	EAN	4251269307676	Ruuvireikien määrä	6
	Pakkausyksikkö	1	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Pituus	155 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 24-MT
	Leveys	108 mm	Split	Ei
	Korkeus	38 mm		
	Asennuskorkeus	38 mm		
	Tilausno.	42040	Leikkauskoko	86 × 36 mm
	EAN	4251269307645	Ruuvireikien määrä	4
	Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Pituus	128 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
	Leveys	64 mm	Split	KEL-QUICK 16
	Korkeus	38 mm		Ei
	Asennuskorkeus	38 mm		
	Tilausno.	42039	Leikkauskoko	65 × 36 mm
	EAN	4251269307638	Ruuvireikien määrä	4
	Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Pituus	108 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
	Leveys	64 mm	Split	KEL-QUICK 10
	Korkeus	38 mm		Ei
	Asennuskorkeus	38 mm		
	Tilausno.	42038	Leikkauskoko	38 × 46 mm
	EAN	4251269307621	Ruuvireikien määrä	4
	Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Pituus	81 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
	Leveys	64 mm	Split	Ei
	Korkeus	38 mm		
	Asennuskorkeus	38 mm		
	Tilausno.	42060	Leikkauskoko	112 × 46 mm
	EAN	4251269323720	Ruuvireikien määrä	4
	Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Pituus	155 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK
	Leveys	64 mm	Split	24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	Korkeus	38 mm		Kyllä
	Asennuskorkeus	38 mm		




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42061
4251269323737
10
128 mm
64 mm
38 mm
38 mm

Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Sopii kaapelien läpivientiin

Split

86 × 36 mm
4
5,5 mm
KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
KEL-QUICK 16
Kyllä




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42062
4251269323744
10
108 mm
64 mm
38 mm
38 mm

Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Sopii kaapelien läpivientiin

Split

65 × 36 mm
4
5,5 mm
KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
KEL-QUICK 10
Kyllä



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42063
4251269323751
10
81 mm
64 mm
38 mm
38 mm

Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Sopii kaapelien läpivientiin
Split

38 × 46 mm
4
5,5 mm
KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Kyllä