

IP54

UL TYPE
12

C_{UL} US

RiRA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapeli max. lukumäärä
Kaapeli max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45237
4251269311376
1
24
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
100 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Sopivat tiivisteosat

16 mm
M80
80 mm
6 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45238
4251269311383
1
24
17 mm
Musta
100 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Sopivat tiivisteosat

16 mm
M80
80 mm
6 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45236
4251269311369
1
9
35 mm
Harmaa (RAL 7035)
100 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Sopivat tiivisteosat

16 mm
M80
80 mm
2 x KT pieni
1 x KT suuri



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45239
4251269311390
1
9
35 mm
Musta
100 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Sopivat tiivisteosat

16 mm
M80
80 mm
2 x KT pieni
1 x KT suuri