

IP54


C_{UL} USHL3
EN 45545-2ECOLAB
certifiedMade in
GermanyRoHS
compliantREACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniiton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla,Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapeli max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkoalkaisija

45130
4251269311260
10
4
16 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinä
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11 mm
1 x KT pieni




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapeli max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkoalkaisija

45134
4251269311277
10
4
16 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinä
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M40
40,4 mm
M40 x 1,5
11 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45152
4251269311284
5
16
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT pieni



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45154
4251269311291
5
1
35 mm
Harmaa (RAL 7035)
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT suuri

icotek[®]
smart cable management