




IP54	IP55	IP64	IP65	UL TYPE 12	Made in Germany
UL 1977	UL ECBT2	IEC 61984	IK04	CE	UV ISO 4892-2A
ECOLAB certified	HL3 EN 45545-2	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	UL US	

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, halogeeniton, silikoniiton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot)

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausnro.	55500	Leveys	40,5 mm
EAN	4251269337185	Korkeus	20 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	119 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
		Versio	Without inserts
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Tilausnro.	55500.200	Leveys	40,5 mm
EAN	4251269337253	Korkeus	20 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	119 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Versio	Without inserts
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Cable gland
Pituus

55501
4251269337192
5
4
15 mm
M25 (Ø 13 - 18 mm)
98 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

40,5 mm
20 mm
119 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti
sinkitty
Without inserts
2 x KT pieni

Versio
Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Cable gland
Pituus

55501.200
4251269337291
5
4
15 mm
M25 (Ø 13 - 18 mm)
98 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Versio
Sopivat tiivisteosat

40,5 mm
20 mm
119 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
Without inserts
2 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Cable gland
Pituus

55502
4251269337208
5
4
15 mm
M20 (Ø 6 - 12 mm)
98 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

40,5 mm
20 mm
119 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti
sinkitty
With 3A inserts
2 x KT pieni

Versio
Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Cable gland
Pituus

55502.200
4251269337338
5
4
15 mm
M20 (Ø 6 - 12 mm)
98 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Versio
Sopivat tiivisteosat

40,5 mm
20 mm
119 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
With 3A inserts
2 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Cable gland
Pituus

55503
4251269337215
5
4
15 mm
M25 (Ø 13 - 18 mm)
98 mm


Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

40,5 mm
20 mm
119 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti
sinkitty
With 3A inserts
2 x KT pieni


Versio
Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.	55503.200	Leveys	40,5 mm
EAN	4251269337376	Korkeus	20 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	119 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Versio	With 3A inserts
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni




Tilausnro.	55504	Leveys	40,5 mm
EAN	4251269337222	Korkeus	20 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	119 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
		Versio	With 4A inserts
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Tilausnro.	55504.200	Leveys	40,5 mm
EAN	4251269337413	Korkeus	20 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	119 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Versio	With 4A inserts
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Tilausnro.	55505	Leveys	40,5 mm
EAN	4251269337239	Korkeus	20 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	119 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
		Versio	With 4A inserts
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Tilausnro.	55505.200	Leveys	40,5 mm
EAN	4251269337451	Korkeus	20 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	119 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
		Versio	With 4A inserts
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Tilausno. **55512**
EAN **4251269337**
246
Pakkausyksikkö **5**



Tilausno. **55513**
EAN **4251269337**
567
Pakkausyksikkö **5**

icotech[®]
smart cable management