



IP54

REACH COMPLIANCE

C^{RU} US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS


compliant

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.	42604
EAN	4251269323423
Pakkausyksikkö	5
Kierteet	M5 × 0,5
Pituus	20 mm
Leveys	19 mm
Korkeus	12 mm

Asennuskorkeus **2 mm**









Tilausnro.	42605
EAN	4251269323430
Pakkausyksikkö	5
Kierteet	M8 × 1,0
Pituus	20 mm
Leveys	19 mm
Korkeus	12 mm

Asennuskorkeus **2 mm**



Tilausnro.	42609
EAN	4251269323829
Pakkausyksikkö	5
Kierteet	M8 × 0,5
Pituus	20 mm
Leveys	19 mm
Korkeus	12 mm

Asennuskorkeus **2 mm**

	Tilausnro. EAN Pakkaussyksikkö Kierteet Pituus Leveys Korkeus	42606 4251269323447 5 M12 × 1,0 20 mm 19 mm 12 mm	Asennuskorkeus	2 mm
	Tilausnro. EAN Pakkaussyksikkö Kierteet Pituus Leveys Korkeus	42607 4251269323454 5 M12 × 1,5 20 mm 19 mm 12 mm	Asennuskorkeus	2 mm
	Tilausnro. EAN Pakkaussyksikkö Kierteet Pituus Leveys Korkeus	42596 4251269322952 10 M12 × 1,0 40 mm 39 mm 19	Asennuskorkeus	2
	Tilausnro. EAN Pakkaussyksikkö Kierteet Pituus Leveys Korkeus	42597 4251269322969 10 M16 × 1,5 40 mm 39 mm 19	Asennuskorkeus	2
	Tilausnro. EAN Pakkaussyksikkö Kierteet Pituus Leveys Korkeus	42598 4251269322976 10 M20 × 1,5 40 mm 39 mm 19	Asennuskorkeus	2
	Tilausnro. EAN Pakkaussyksikkö Kierteet Pituus Leveys Korkeus	42599 4251269322983 10 M25 × 1,5 40 mm 39 mm 19	Asennuskorkeus	2

