



IP54

C UL US


HL3
EN 45545-2ECOLAB
certifiedMade in
GermanyRoHS
compliantREACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniiton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapeli max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkoalkaisija

45692
4251269311468
10
2
10 mm
Harmaa (RAL 7035)
30,8 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinä
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M16
16,3 mm
M16 x 1,5
13 mm
1 x QT pieni




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapeli max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkoalkaisija

45695
4251269311475
10
2
11 mm
Harmaa (RAL 7035)
30,8 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinä
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M20
20,3 mm
M20 x 1,5
13 mm
1 x QT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45702
4251269311482
10
4
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
31 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
13 mm
1 x QT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45711
4251269311499
10
4
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
39 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
13 mm
1 x QT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45715
4251269311505
10
8
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
13 mm
2 x QT pieni



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45722
4251269311512
10
16
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
62 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13 mm
4 x QT pieni