

IP54


UL TYPE
12HL3
EN 45545-2ECOLAB
certifiedUV
ISO 4892-2ARoHS
compliantREACH
COMPLIANCEMade in
GermanyC
ULUS

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

56120
4251269336553
10
1
Musta
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

56020
4251269335945
10
1
Harmaa (RAL 7035)
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

56121
4251269336560
10
4
Musta
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

56021
4251269335952
10
4
Harmaa (RAL 7035)
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

56122
4251269336577
10
5
Musta
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

56022
4251269335969
10
5
Harmaa (RAL 7035)
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm