


AT-D 16 | Joints d'adaptation

pour connecteurs et raccords M16 / IP65



Le joint d'adaptation AT-D 16 fait partie du système modulaire IMAS-CONNECT et permet l'intégration simple d'un raccord M16 standardisée dans un cadre d'entrée de câbles – sans découpes supplémentaires dans le boîtier.

L'AT-D 16 est compatible avec tous les cadres passe-câbles icotek du système KT. L'interface M16 intégrée permet l'installation directe de connecteurs et de raccords M16 dans le cadre, offrant ainsi une solution d'interface compacte et propre.

Associé à des connecteurs circulaires M16 adaptés, l'AT-D 16 bénéficie d'un indice de protection IP65. Ceci garantit une étanchéité fiable, même dans des conditions environnementales industrielles exigeantes.

L'AT-D 16 est idéal pour les fabricants d'équipements et de machines souhaitant intégrer des connexions M16 de manière modulaire, compacte et facile d'entretien, notamment pour des applications dans les domaines des capteurs, des actionneurs, de l'alimentation électrique ou de la transmission de données. Grâce à sa conception modulaire, les interfaces peuvent être adaptées ou étendues à tout moment, un atout majeur tout au long du cycle de vie de la machine.


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP65
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Gain de place grâce à l'intégration du connecteur M16 dans le passe-câbles
- Indice de protection IP65 élevé en position branchée
- Compatible avec les solutions existantes
- Maintenance facilitée grâce à l'intégration propre des connecteurs M16
- Convient pour un montage mural arrière
- Montage très simple
- Compatible avec les connecteurs circulaires M16 de différents fabricants

Types et tailles de produits

AT-M 16 × 1.5	N° de cde	39984
	EAN	4251269339479
	Unité d'emballage	10
	Longueur	42 mm
	Largeur	41,5 mm
	Hauteur	19 mm
	Hauteur de montage	2 mm

