

AT-B | Joints d'adaptation

pour découpes personnalisés, IP65 / UL Type 12



Le AT-B est un joint d'adaptation plein (basé sur un grand joint KT) pour des solutions personnalisées, adapté aux systèmes d'entrées de câbles divisibles icotek.

Les joints AT-B sont fabriqués en élastomère avec un corps en polyamide. Le corps en polyamide intégré est alors complètement fermé sur un côté. La surface utile est de 24 x 24 mm, l'épaisseur est de 6 mm. Des taraudages et des découpes personnalisés peuvent être réalisés. Ici par exemple : installation de connecteurs hybrides à vis.

Les joints sont compatibles avec tous les systèmes passe-câbles divisibles icotek (utilisant les joints KT).

IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

UL TYPE 12

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Les connecteurs et les prises peuvent être intégrés directement dans le système d'entrée de câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante
- Surface utile de 24 x 24 mm

Types et tailles de produits

AT-B	N° de cde	39950
	EAN	4251269320934
	Unité d'emballage	10
	Longueur	42 mm
	Largeur	41,5 mm
	Hauteur	19 mm
	Hauteur de montage	2 mm