

Poinçons CONFIX™

pour équerres à brides CONFIX™ FWS, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des CONFIX™ FWS.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons FWS-A 50 / FWS-B 48, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

Spécifications

Matière	Acier trempé et bruni
Caract. au feu	

Avantages

- Pour les découpes spéciales des CONFIX™ FWS
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

Types et tailles de produits

Poinçon FWS-A16/20 / FWS-B11/16



N° de cde	80095	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	316		
Unité d'emballage	1		
Nombre de pointeaux	3		
Convient pour CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des matières	Plastique, acier (St)		

Poinçon FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A



N° de cde	80195	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333354	de paroi	
Unité d'emballage	1		
Nombre de pointeaux	3		
Convient pour CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des matières	Acier inoxydable V2A		

Poinçon FWS-A 25 / FWS-B 21



N° de cde	80096	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333323	de paroi	
Unité d'emballage	1		
Nombre de pointeaux	3		
Convient pour CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des matières	Plastique, acier (St)		

Poinçon FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



N° de cde	80196	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	361		
Unité	1		
d'emballage			
Nombre de	3		
pointeaux			
Convient pour	FWS-A 25,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 21		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des	Acier		
matières	inoxydable		
	V2A		

Poinçon FWS-A 32 / FWS-B 29



N° de cde	80097	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	330		
Unité	1		
d'emballage			
Nombre de	4		
pointeaux			
Convient pour	FWS-A 32,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 29		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des	Plastique,		
matières	acier (St)		

Poinçon FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A



N° de cde	80197	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	378		
Unité	1		
d'emballage			
Nombre de	4		
pointeaux			
Convient pour	FWS-A 32,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 29		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des	Acier		
matières	inoxydable		
	V2A		

Poinçon FWS-A 40 / FWS-B 36



N° de cde	80098	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	347		
Unité	1		
d'emballage			
Nombre de	4		
pointeaux			
Convient pour	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des	Plastique,		
matières	acier (St)		

Poinçon FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



N° de cde	80198	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	385		
Unité	1		
d'emballage			
Nombre de	4		
pointeaux			
Convient pour	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des	Acier		
matières	inoxydable		
	V2A		

Poinçon FWS-A 50 / FWS-B 48



N° de cde	80099	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	255		
Unité	1		
d'emballage			
Nombre de	4		
pointeaux			
Convient pour	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des	Plastique,		
matières	acier (St)		



N° de cde	80199	Épais. max.	2 mm
EAN	4251269333	de paroi	
	262		
Unité	1		
d'emballage			
Nombre de	4		
pointeaux			
Convient pour	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des	Acier		
matières	inoxydable		
	V2A		