

KEL-CEM / KEL-CEM-Z | Supports de raccordement de câbles

avec reprises de blindages à amarrages



Une reprise de blindage directement à l’entrée de l’armoire ou du coffret.

Une fois les conducteurs passés dans le cadre de passage de câble ils seront attachés sur la languette et clipsés dans l’anneau de contact situés à l’intérieure du coffret assurant ainsi deux fonctions.

Le montage des anneaux de blindages du système KEL-CEM-Z est assuré dans nos ateliers en fonction de la taille des câbles (diamètre max. 16mm).

Spécifications

Matière	Acier galvanisé Acier inoxydable
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Visser

Avantages


- Grande surface de contact sur l’enveloppe du coffret ou de l’armoire peintes ou vernis
- Montage simultané avec le cadre passe-câbles
- Également disponible sans anneaux de blindage pour les câbles non blindés
- KEL-CEM-Z : Possibilité de fixation d’une tresse de masse / conducteur PE (M6)
- Mise à la terre directe sans rupture de blindage
- Prend peu de place, jusqu’à 10 câbles pour une réalisation double rangées
- Remplacement des presse-étoupes CEM, même pour le passage de câbles pré-connectorisés

Types et tailles de produits

KEL-CEM-Z 24 5	N° de cde	36527	Largeur	56 mm
	EAN	4251269303074		28 mm
	Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	28 mm
	Pour nombre de bornes	5		M5 / M6
	Pour nombre max. de câbles	5	Nombre de trous de vis	2
	Longueur L1	147 mm		5
	Longueur L2	130 mm	Convient pour passe-câbles : KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24	


KEL-CEM-Z 16 4		N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre de bornes Pour nombre max. de câbles Longueur L1 Longueur L2	36525 4251269303050 1 4 4 120 mm 103 mm	Largeur Hauteur Hauteur de montage Dimensions trous de vis Nombre de trous de vis Nombre de dents Convient pour passe-câbles :	56 mm 28 mm 28 mm M6 / M5 2 4 KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
KEL-CEM-Z 183 4		N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre de bornes Pour nombre max. de câbles Longueur L1 Longueur L2	36528 4251269331343 1 4 4 156 mm 140 mm	Largeur Hauteur Hauteur de montage Dimensions trous de vis Nombre de trous de vis Nombre de dents Convient pour passe-câbles :	79 mm 27 mm 27 mm M4 / M6 2 4 KEL 183-E, KEL 183
KEL-CEM 24 5		N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Longueur L1 Longueur L2 Largeur	36526 4251269303067 5 5 142 mm 130 mm 35 mm	Hauteur Hauteur de montage Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Nombre de dents Convient pour passe-câbles :	19,5 mm 19,5 mm 2 6 mm 5 KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
KEL-CEM16 4		N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Longueur L1 Longueur L2 Largeur	36524 4251269303043 5 4 115 mm 103 mm 35 mm	Hauteur Hauteur de montage Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Nombre de dents Convient pour passe-câbles :	19,5 mm 19,5 mm 2 6 mm 4 KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
KEL-CEM 10		N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Longueur L1 Longueur L2 Largeur	36522 4251269303036 5 3 95 mm 83 mm 35 mm	Hauteur Hauteur de montage Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Nombre de dents Convient pour passe-câbles :	19,5 mm 19,5 mm 2 6 mm 3 KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL-10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

KEL-CEM-B



N° de cde	36520	Hauteur	19,5 mm
EAN	4251269303029	Hauteur de montage	19,5 mm
Unité d'emballage	5	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	2	Diamètre trous de vis	6 mm
Longueur L1	70 mm	Nombre de dents	2
Longueur L2	58 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
Largeur	35 mm		

KEL-CEM F



N° de cde	39110	Hauteur	19,5 mm
EAN	4251269305955	Hauteur de montage	19,5 mm
Unité d'emballage	5	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	3	Diamètre trous de vis	6 mm
Longueur L1	44 mm	Nombre de dents	3
Longueur L2	32 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24
Largeur	35 mm		