


Bornes de blindage CEM pour cartes de circuits imprimés

avec pieds de soudure



Les bornes de blindage de type PCB|SKL sont utilisées où les câbles blindés doivent être reliés individuellement au potentiel de masse. Ces bornes assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

La borne de blindage PCB|SKL provient du système CEM SKL avec un ensemble de points de soudure, ce qui permet le montage sur des circuits imprimés. Voici différentes versions au choix.



Spécifications


Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Laiton étamé
Type de fixation	Souder

Avantages


- Pression constante sur le blindage des câbles
- Contact optimum du blindage du câble

Types et tailles de produits


	N° de cde	36650.1	Diam. min. de blindage	1,5 mm
	EAN	4251269303128	Diam. max. de blindage	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	8 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20 mm
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Hauteur de montage	13,2 mm
			Épaisseur s	1 mm
			Hauteur pied à souder H	6,8 mm
			Pin S	1,6 mm
			Pin h	2,6 mm
			Grille a x b	5 x 7.2 mm
			Dimensions trous de vis	1.8




N° de cde	36656.1	Diam. min. de blindage	1,5 mm
EAN	4251269303159	Diam. max. de blindage	3 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	9,2 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	25 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Hauteur de montage	21 mm
		Épaisseur s	1 mm
		Hauteur pied à souder H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Grille a × b	5 x 10.1 mm
		Dimensions trous de vis	1.8




N° de cde	36653.1	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269319273	Diam. max. de blindage	6 mm
Unité d'emballage	25	Longueur	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	17,5 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm	Hauteur de montage	14,9 mm
		Hauteur pied à souder H	4,4 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grille a × b	5 x 7.2 mm
		Dimensions trous de vis	1.8



N° de cde	36650.2	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269303135	Diam. max. de blindage	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm	Hauteur de montage	13,2 mm
		Épaisseur s	1 mm
		Hauteur pied à souder H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grille a × b	5 x 7.2 mm
		Dimensions trous de vis	1.8




N° de cde	36656.2	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269303166	Diam. max. de blindage	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	9,2 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	25 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm	Hauteur de montage	21 mm
		Épaisseur s	1 mm
		Hauteur pied à souder H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Grille a × b	5 x 10.1 mm
		Dimensions trous de vis	1.8




N° de cde **36650.3**
EAN **4251269303142**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm**

Diam. min. de blindage **6 mm**
Diam. max. de blindage **8 mm**
Longueur **8 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **11,8 mm**
Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **15,2 mm**
Hauteur pied à souder H **6,8 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Grille a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensions trous de vis **1.8**




N° de cde **36650.4**
EAN **4251269334283**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **8 - 11 mm**

Diam. min. de blindage **8 mm**
Diam. max. de blindage **11 mm**
Longueur **8 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **11,8 mm**
Hauteur **27 mm**
Hauteur de montage **20,2 mm**
Hauteur pied à souder H **6,8 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Grille a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensions trous de vis **1.8**



N° de cde **37306**
EAN **4251269333279**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **3 - 12 mm**

Diam. min. de blindage **3 mm**
Diam. max. de blindage **12 mm**
Longueur **8 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **11,8 mm**
Hauteur **27 mm**
Hauteur de montage **20,2 mm**
Hauteur pied à souder H **6,8 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Grille a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensions trous de vis **1.8**



N° de cde **36656.3**
EAN **4251269303173**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm**

Diam. min. de blindage **6 mm**
Diam. max. de blindage **8 mm**
Longueur **9,2 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **11,8 mm**
Hauteur **27 mm**
Hauteur de montage **23 mm**
Épaisseur s **1 mm**
Hauteur pied à souder H **12,5 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **4 mm**
Grille a x b **5 x 10.1 mm**
Dimensions trous de vis **1.8**

