


KEL-DPF | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 3 à 70 mm de diamètre, M25-M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? La série KEL-DPF sert à introduire des câbles jusqu'à 70 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 20%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	CULUS	RIIR	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	ISO 4892-2A	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Montage rapide sans outils
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Correspond à la découpe métrique
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison

Types et tailles de produits

	N° de cde	42652	Hauteur de montage	43,9 mm
	EAN	4251269309083		39 mm
	Unité d'emballage	5	Diamètre extérieur	25,3 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, ronde	M25
	Diamètre max. du câble	12 mm	Découpe, métrique	M25 x 1,5
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Filetage	11 mm
	Hauteur	54,9 mm	Longueur filetage	3 - 12 mm
			Pour diamètres de câble	1 x 3 - 12 mm



N° de cde	50652	Hauteur de montage	43,9 mm
EAN	4251269315039	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	12 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	54,9 mm	Pour diamètres de câble	3 - 12 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3 - 12 mm



N° de cde	42653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269309090	Diamètre extérieur	46 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	18 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	6 - 18 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm




N° de cde	50653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269315046	Diamètre extérieur	46 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	18 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	6 - 18 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm



N° de cde	42654	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269309106	Diamètre extérieur	54 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	27 mm	Filetage	M40 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	12 - 27 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 12 - 27 mm




N° de cde	50654	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269315053	Diamètre extérieur	54 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	27 mm	Filetage	M40 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	12 - 27 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 12 - 27 mm



N° de cde **42655**
EAN **4251269309113**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **36 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **65,9 mm**

Hauteur de montage **54,9 mm**
Diamètre extérieur **64 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Filetage **M50 x 1,5**
Longueur filetage **11 mm**
Pour diamètres de câble **22 - 36 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 22 - 36 mm**




N° de cde **50655** Hauteur de montage **54,9 mm**
EAN **4251269315060** Diamètre extérieur **64 mm**
Unité d'emballage **5** Découpe, ronde **50,4 mm**
Pour nombre max. de câbles **1** Découpe, métrique **M50**
Diamètre max. du câble **36 mm** Filetage **M50 x 1,5**
Couleur **noir** Longueur filetage **11 mm**
Hauteur **65,9 mm** Pour diamètres de câble **22 - 36 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 22 - 36 mm**




N° de cde **42656**
EAN **4251269309120**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **50 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **82,4 mm**

Hauteur de montage **71,4 mm**
Diamètre extérieur **77 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **11 mm**
Pour diamètres de câble **27 - 50 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 27 - 50 mm**



N° de cde **50656**
EAN **4251269315077**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **50 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **82,4 mm**


Hauteur de montage **71,4 mm**
Diamètre extérieur **77 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 x 1,5**
Longueur filetage **11 mm**
Pour diamètres de câble **27 - 50 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 27 - 50 mm**




N° de cde	42657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269316975	Diamètre extérieur	89 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, ronde	75,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M75
Diamètre max. du câble	60 mm	Filetage	M75 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	39 - 60 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm

N° de cde	50657
EAN	4251269317095
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	60 mm
Couleur	noir
Hauteur	82,4 mm

Hauteur de montage	71,4 mm
Diamètre extérieur	89 mm
Découpe, ronde	75,5 mm
Découpe, métrique	M75
Filetage	M75 x 1,5
Longueur filetage	11 mm
Pour diamètres de câble	39 - 60 mm
Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm



N° de cde	42658	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269316982	Diamètre extérieur	99 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, ronde	85,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M85
Diamètre max. du câble	70 mm	Longueur filetage	14 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	48 - 70 mm
Hauteur	85,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 48 - 70 mm



N° de cde	50658	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269317	Diamètre extérieur	99 mm
Unité	1	Découpe, ronde	85,5 mm
d'emballage	1	Découpe, métrique	M85
Pour nombre max. de câbles	1	Longueur filetage	14 mm
Diamètre max. du câble	70 mm	Pour diamètres de câble	48 - 70 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	1 x 48 - 70 mm
Hauteur	85,4 mm		

icotek[®]
smart cable management