


KEL-DPZ-CLICK | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

à encliqueter, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



La plaque passe-câbles KEL-DPZ-CLICK vous permet d’économiser de l’argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ-CLICK vous permet d’introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP65 / IP66 / IP68 (certifié selon EN 60529).

Les KEL-DPZ-CLICK ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

La nouvelle version des membranes passe-câbles KEL-DPZ rond est encliquetée directement dans la découpe. Cela réduit considérablement le temps de montage. Alternativement, la nouvelle variante peut être vissée et fixée avec un contre-écrou.

Encliquetage dans la découpe

Pour épaisseur de paroi de 1 à 2,5 mm
Protection IP65

Vissage avec un contre-écrou à l'arrière

Pour épaisseur de paroi max. 11 mm
Protection IP66 / IP68

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ-CLICK est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d’introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un bouchon ST-B.

Les contre-écrous ne sont pas inclus.

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68					
	Made in Germany	RoHS compliant			


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou,Enclencher

Avantages

- Montage très rapide
- Deux types de montage possibles : encliquetable et vissage
- Densité de passage élevée
- Types de protection certifiées IP65 / IP66 / IP68 (selon EN 60529)
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits















N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur


44050
4251269323065
10
3
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm

	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	44051 4251269323072 10 4 5,2 mm gris (semblable à RAL 7035) 28 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Filetage Longueur filetage Contre-écrous adaptés Pour diamètres de câble 8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 20 mm 52284 4 x 3.2 - 5.2 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	44052 4251269323089 10 4 12,5 mm gris (semblable à RAL 7035) 28 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Filetage Longueur filetage Contre-écrous adaptés Pour diamètres de câble 8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 20 mm 52285 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	44053 4251269323096 10 4 9,5 mm gris (semblable à RAL 7035) 28 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Filetage Longueur filetage Contre-écrous adaptés Pour diamètres de câble 8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 20 mm 52285 4 x 5 - 9.5 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	44054 4251269323102 10 7 6,5 mm gris (semblable à RAL 7035) 28 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Filetage Longueur filetage Contre-écrous adaptés Pour diamètres de câble 8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 20 mm 52285 7 x 3.2 - 6.5 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	44055 4251269323119 10 8 10,2 mm gris (semblable à RAL 7035) 28 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Filetage Longueur filetage Contre-écrous adaptés Pour diamètres de câble 8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 20 mm 52286 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	44056 4251269323126 10 8 12,5 mm gris (semblable à RAL 7035) 28 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Filetage Longueur filetage Contre-écrous adaptés Pour diamètres de câble 8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 20 mm 52287 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm


	N° de cde	44057	Hauteur de montage	8 mm
	EAN	4251269323133	Diamètre extérieur	62 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
	Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
	N° de cde	44058	Longueur filetage	20 mm
	EAN	4251269323140	Contre-écrous adaptés	52287
	Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm
	Pour nombre max. de câbles	12		2 x 5 - 10.2 mm
	Diamètre max. du câble	10,2 mm		1 x 16 - 22.2 mm
	N° de cde	44059		
	EAN	4251269323157		
	Unité d'emballage	10		
	Pour nombre max. de câbles	19		
	Diamètre max. du câble	6,5 mm		
	N° de cde	44060		
	EAN	4251269323164		
	Unité d'emballage	10		
	Pour nombre max. de câbles	78		
	Diamètre max. du câble	5 mm		
	N° de cde	44061		
	EAN	4251269323171		
	Unité d'emballage	10		
	Pour nombre max. de câbles	9		
	Diamètre max. du câble	22,2 mm		
	N° de cde	44062		
	EAN	4251269323178		
	Unité d'emballage	10		
	Pour nombre max. de câbles	9		
	Diamètre max. du câble	22,2 mm		



N° de cde	44062	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323188	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52288
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



N° de cde	44063	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323195	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52288
		Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm



N° de cde	44064	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323201	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52288
		Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm