

KEL-FA | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54 / UL Type 12



La série KEL-FA est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54 / UL Type 12) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des jointes KT qui est utilisée. Le cadre est tout d'abord complété avec les joints KT puis la partie supérieure est mise en place et clipsée dans la base du cadre. Le système anti-torsion du KEL-FA permet un montage intuitif.

Le KEL-FA est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

IP54

UL TYPE 12

CE

ECOLAB certified

ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable, sans halogènes
Type de fixation	Visser,Enclencher avec KEL-SNAP

Avantages







- Joint d'étanchéité intégré
- Montage rapide et sans outils
- Tenue du câble garantie selon EN 62444 (lors de l'utilisation de joints monotrou KT)
- Forte densité de câbles avec les joints multiples
- Grande flexibilité avec les joints multi diamètres et IMAS-CONNECT™
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- La maintenance, le retrofit et les réparations se font facilement et rapidement
- Grande diversité dans la gamme


Types et tailles de produits



N° de cde	55241
EAN	4251269324796
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	40
Diamètre max. du câble	15 mm
Longueur	147 mm
Largeur	62 mm

Hauteur	22 mm
Hauteur de montage	22 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	6 mm
Convient pour joints	10 x KT petit

	N° de cde	55247	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324802	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	147 mm	Convient pour joints	6 x KT petit
	Largeur	62 mm		1 x KT grand
	N° de cde	55244	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324819	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	147 mm	Convient pour joints	2 x KT petit
	Largeur	62 mm		2 x KT grand
	N° de cde	55168	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324826	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	120 mm	Convient pour joints	8 x KT petit
	Largeur	62 mm		
	N° de cde	55165	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324833	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	120 mm	Convient pour joints	4 x KT petit
	Largeur	62 mm		1 x KT grand
	N° de cde	55162	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324840	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	120 mm	Convient pour joints	2 x KT grand
	Largeur	62 mm		
	N° de cde	55216	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324857	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	100 mm	Convient pour joints	6 x KT petit
	Largeur	62 mm		



N° de cde **55212**
EAN **4251269324864**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **100 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **65 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

icotek[®]
smart cable management