


KEL-FG-ER | Boîtiers à brides divisibles

pour câbles avec connecteur à un angle de 90° / IP65



L'introduction dans les boîtiers à brides KEL-FG-ER avec une étanchéité IP65 et une tenue à la traction selon la norme EN 62444 pour les câbles pré-confectionnés et les gaines à un angle de 90 ° restent une proposition unique sur le marché. Possibilité de passage de 1 à 16 mm (KT 1 - 15) et de 13 à 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Le boîtier à bride KEL-FG-ER avec des douilles filetées intégrées est facile à installer.

Le boîtiers KEL-FG-ER-A sont compatibles sur les ouvertures des connecteurs industriels 24 pôles. La découpe nécessaire pour KEL-FG-ER-B est de 36 × 46 mm. Les boîtiers à une rangée KEL-FG-ER-E permettent l'installation aux emplacements étroits.

Grâce au joint injecté ce produit assure un IP65. Un joint plat additionnel pour le montage mural est inclus.

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

IP54

IP55

IP64

IP65

US

EN 45545-2

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Avantages

- Introduction dans le boîtier à un angle de 90°
- Protection IP65 selon la norme EN 60529
- Protection mécanique des câbles directement au point d'introduction
- Protégé contre l'eau projetée
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Grande flexibilité avec l'utilisation des systèmes IMAS-CONNECT™

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser
Hauteur de montage	57,5 mm

Types et tailles de produits




N° de cde	42340
EAN	4251269328787
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	10
Diamètre max. du câble	16 mm
Longueur	147 mm
Largeur	80 mm

Hauteur	57,5 mm
Hauteur de montage	57,5 mm
Découpe	112 × 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,5 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde **42341**
EAN **4251269328794**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **7**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **80 mm**

Hauteur **57,5 mm**
Hauteur de montage **57,5 mm**
Découpe **112 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **6 x KT petit**
1 x KT grand




N° de cde **42342**
EAN **4251269328800**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **80 mm**

Hauteur **57,5 mm**
Hauteur de montage **57,5 mm**
Découpe **112 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**
2 x KT grand




N° de cde **42344**
EAN **4251269328824**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **79,8 mm**
Largeur **80 mm**

Hauteur **57,5 mm**
Hauteur de montage **57,5 mm**
Découpe **36 × 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **4 x KT petit**




N° de cde **42343**
EAN **4251269328817**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **79,8 mm**
Largeur **80 mm**

Hauteur **57,5 mm**
Hauteur de montage **57,5 mm**
Découpe **36 × 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x KT grand**




N° de cde **42347**
EAN **4251269328855**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **5**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **53 mm**

Hauteur **38 mm**
Hauteur de montage **38 mm**
Découpe **112 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **5 x KT petit**



N° de cde **42346**
EAN **4251269328848**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **3**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **100 mm**
Largeur **53 mm**

Hauteur **38 mm**
Hauteur de montage **38 mm**
Découpe **65 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **3 x KT petit**



N° de cde **42345**
EAN **4251269328831**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **53 mm**

Hauteur **38 mm**
Hauteur de montage **38 mm**
Découpe **43 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**

icotek[®]
smart cable management