

KEL-FG | Boîtiers à brides divisibles

pour câbles avec connecteur à un angle de 90° / IP54 / UL Type 12







L'introduction dans les boîtiers à brides KEL-FG avec une étanchéité et une tenue à la traction selon la norme EN 62444 pour les câbles pré-confectionnés et les gaines à un angle de 90 ° restent une proposition unique sur le marché. Le boîtier à bride KEL-FG avec des douilles filetées intégrées est facile à installer.

Le boîtiers KEL-FG-A sont compatibles sur les ouvertures des connecteurs industriels 24 pôles. Les boîtiers sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support **KEL-SNAP 24**. La découpe nécessaire pour KEL-FG-B est de 36 x 46 mm. Les boîtiers à une rangée KEL-FG-E permettent l'installation aux emplacements étroits.

Un joint plat pour le montage est inclus.

Ce produit est disponible en différentes versions : Avec vis en acier ou vis en acier inoxydable. Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes
Type de fixation	Visser,Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	57,5 mm


Avantages


- Introduction dans le boîtier à un angle de 90°
- Protection mécanique des câbles directement au point d'introduction
- Protégé contre l'eau projetée
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits


KEL-FG-A10 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42320 4251269308437 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Matière des vis Convient pour joints	57,5 mm 57,5 mm 112 x 36 mm 4 5,5 mm Acier galvanisé 10 x KT petit
KEL-FG-A10 V2A 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42320.200 4251269308444 1 40 17 mm 147 mm 80 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Matière des vis Convient pour joints	57,5 mm 57,5 mm 112 x 36 mm 4 5,5 mm Acier inoxydable V2A 10 x KT petit


	KEL-FG-A7	N° de cde	42322	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269308451		Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1		Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	25		Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm		Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	147 mm		Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	80 mm		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand

	KEL-FG-A7 V2A	N° de cde	42322.200	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269308468		Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1		Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	25		Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm		Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	147 mm		Matière des vis	Acier inoxydable V2A
	Largeur	80 mm		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand


	KEL-FG-A4	N° de cde	42324	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269308475		Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1		Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	10		Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm		Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	147 mm		Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	80 mm		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

	KEL-FG-A4 V2A	N° de cde	42324.200	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269308482		Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1		Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	10		Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm		Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	147 mm		Matière des vis	Acier inoxydable V2A
	Largeur	80 mm		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

	KEL-FG-B4	N° de cde	42330	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269308499		Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1		Découpe	36 × 46 mm
	Pour nombre max. de câbles	16		Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm		Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	79,8 mm		Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	80 mm		Convient pour joints	4 x KT petit

	KEL-FG-B4 V2A	N° de cde	42330.200	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269308505		Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1		Découpe	36 × 46 mm
	Pour nombre max. de câbles	16		Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm		Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	79,8 mm		Matière des vis	Acier inoxydable V2A
	Largeur	80 mm		Convient pour joints	4 x KT petit

KEL-FG-B1




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42332
4251269308512
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Acier galvanisé
1 x KT grand

KEL-FG-B1 V2A




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42332.200
4251269308529
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Acier inoxydable V2A
1 x KT grand

KEL-FG-E5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42336
4251269316623
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Acier galvanisé
5 x KT petit

KEL-FG-E5 V2A




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42336.200
4251269316647
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Acier inoxydable V2A
5 x KT petit

KEL-FG-E3




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42334
4251269316616
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Acier galvanisé
3 x KT petit

KEL-FG-E3 V2A




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Longueur
Largeur

42334.200
4251269316630
5
12
17 mm
100 mm
53 mm


Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Acier inoxydable V2A
3 x KT petit

KEL-FG-E2

N° de cde **42333**
EAN **4251269317996**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **8**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **53 mm**

Hauteur **38 mm**
Hauteur de montage **38 mm**
Découpe **43 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**

KEL-FG-E2 V2A

N° de cde **42333.200**
EAN **4251269318009**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **8**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **53 mm**

Hauteur **38 mm**
Hauteur de montage **38 mm**
Découpe **43 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Convient pour joints **2 x KT petit**

icotek[®]
smart cable management