

Poinçons KEL-FW

pour équerres à brides KEL-FW, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des KEL-FW.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

Spécifications

Matière	Acier trempé et bruni
Caract. au feu	

Avantages

- Pour les découpes spéciales des KEL-FW
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

Types et tailles de produits

Poinçon KEL-FW



N° de cde	80100
EAN	4251269335099
Unité d'emballage	1
Nombre de pointeaux	4
Filetage UNF	19 mm
Pour des matières	Plastique, acier (St)
Épaiss. max. de paroi	2 mm



N° de cde	80194
EAN	4251269335
	105
Unité	1
d'emballage	
Nombre de	4
pointeaux	
Filetage UNF	19 mm
Pour des	Acier
matières	inoxydable
	V2A
Épais. max.	2 mm
de paroi	