

KT-SC | Joints multi diamètres

pour câbles de 4 à 28 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation sur le chantier? Avec le joint KT-SC, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Le joint KT-SC est basé sur un joint KT et permet l'insertion et l'étanchéité (IP54) de câbles sans connecteurs ou tubes pneumatiques de 4 à 28 mm de diamètre.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.

Nous recommandons de décoller les membranes à l'endroit suivant :
Diamètre de câble en mm moins env. 15-25%. Le diamètre est indiqué à chaque membrane circulaire.

IP54

UL TYPE 12

RINA

HL3 EN 45545-2

E45 EI30 EN 45545-3

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

UL US

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Grande gamme de serrage
- Facilité de rangement
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site

Types et tailles de produits

KT-SC grand	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41485 4251269321474 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 5 - 28 mm 1 x 5 - 28 mm
KT-SC petit	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41490 4251269331329 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 4 - 12 mm 1 x 4 - 12 mm

