

# QT-AT-B | Joints d'adaptation

pour découpes personnalisés, IP54



Le QT-AT-B est un joint d'adaptation plein (basé sur un grand joint QT) pour des solutions personnalisées, adapté aux systèmes d'entrées de câbles divisibles icotek.

Le corps en polyamide intégré est alors complètement fermé sur un côté. La surface utile est de 24 x 24 mm, l'épaisseur est de 6 mm. Des taraudages et des découpes personnalisés peuvent être réalisés. Ici par exemple : installation de connecteurs hybrides à vis.

Les joints sont compatible avec tous les systèmes passe-câbles divisibles KEL-QUICK (utilisant les joints QT).

IP54

ECOLAB  
certified

IP64

UV  
ISO 4892-2A

IP65

RoHS  
compliant

IP66

REACH  
COMPLIANCE

UL US

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

## Spécifications

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54, IP64, IP65, IP66         |
| Matière                  | Élastomère<br>Corps: Polyamide |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible      |
| Température              | -40 C° à 100 C°                |
| Propriétés               | sans silicone, sans halogènes  |

## Avantages

- Les connecteurs et les prises peuvent être intégrés directement dans le système d'entrée de câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante
- Surface utile de 24 x 24 mm

## Types et tailles de produits

|         |                    |               |
|---------|--------------------|---------------|
| QT-AT-B | N° de cde          | 42600         |
|         | EAN                | 4251269322990 |
|         | Unité d'emballage  | 10            |
|         | Longueur           | 40 mm         |
|         | Largeur            | 39 mm         |
|         | Hauteur            | 19 mm         |
|         | Hauteur de montage | 2 mm          |