


QVT-CLICK | Presse-étoupes divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, pour découpes M16 - M50 / IP54



Les QVT-CLICK sont des presse-étoupes en deux parties. Ils permettent le passage de câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques.


Le QVT-CLICK n'est pas vissé comme un presse-étoupes conventionnel, mais il est directement clipser sur la tôle ce qui entraîne une nette diminution du temps de montage.

Les tailles 16, 20, 40|1 et 50 sont clipsables et vissables avec un écrou.

Une bague d'étanchéité est incluse.

Remarque:

Montage par encliquetage QVT-CLICK 16 + 20 (épaisseur de paroi 1,5 - 2,5 mm)
Montage par encliquetage QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (épaisseur de paroi 1 - 2,5 mm)




Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Type de fixation	Enclencher


Avantages

- Montage/démontage par un côté
- Espace nécessaire très réduit
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Montage très rapide par clipsage
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits




N° de cde	45726	Hauteur de montage	13,5 mm
EAN	4251269320552	Découpe, métrique	M16
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	16,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M16 x 1,5
Diamètre max. du câble	10 mm	Longueur filetage	13 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Diamètre extérieur	32 mm	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
		Contre-écrous adaptés	52272, 31105
		Convient pour joints	1 x QT petit



N° de cde
45728
EAN
4251269320569
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
2
Diamètre max. du câble
11 mm
Hauteur
27,8 mm
Hauteur de montage
13,5 mm

Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Contre-écrous adaptés
Convient pour joints


M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT petit



N° de cde
45730
EAN
4251269311529
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
4
Diamètre max. du câble
15 mm
Couleur
gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur
39 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Convient pour joints


13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT petit



N° de cde
45732
EAN
4251269311536
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
4
Diamètre max. du câble
15 mm
Couleur
gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur
39 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Convient pour joints


13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT petit



N° de cde
45736
EAN
4251269323973
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
1
Diamètre max. du câble
29 mm
Couleur
gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur
50 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Contre-écrous adaptés
Convient pour joints


13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT grand



N° de cde
45734
EAN
4251269311543
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
8
Diamètre max. du câble
15 mm
Couleur
gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur
50 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Convient pour joints


13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT petit



N° de cde
45738
EAN
4251269323980
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
1
Diamètre max. du câble
29 mm
Couleur
gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur
62 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Contre-écrous adaptés
Convient pour joints

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT grand



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Diamètre extérieur

45740
4251269323997
10
16
15 mm
gris (semblable à RAL 7035)
62 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Contre-écrous adaptés
Convient pour joints

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT petit

icotek[®]
smart cable management