

UT | Joint passe-câble en forme de U

pour câbles avec connecteurs, assemblage sans outil / jusqu'à IP54 / UL Type 12



L'UT est un joint en forme de U qui permet de passer dans des coffrets des câbles avec et sans connecteurs, de 4 et 11 mm de diamètre.

L'épaisseur de paroi du boîtier peut être de 1 à 4 mm.

L'UT est un joint fendu qui peut être monté autour du câble. Il est idéal pour une installation sur la partie inférieure du coffret.

Après avoir positionné le câble dans le joint, celui-ci est inséré dans la découpe recommandée. Le couvercle du boîtier est ensuite remis en place.

En vissant fermement le couvercle sur le boîtier, la pression agit sur le joint et permet, selon les propriétés du boîtier, une étanchéité allant jusqu'à IP54 / UL Type 12.

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

Ce

ECOLAB certified

US

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher
Hauteur de montage	5 mm

Avantages








- Permet le passage et l'étanchéité de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 2 mm
- Simple, montage sans outil
- Pour des câbles de 4 à 11 mm de diamètre
- Classe de protection jusqu'à IP54 / UL Type 12 (si le joint est correctement sélectionné et en fonction des propriétés du boîtier)
- Solution rentable







Types et tailles de produits



N° de cde	56100
EAN	4251269335464
Unité d'emballage	10
Longueur	23,5 mm
Largeur	23 mm
Hauteur	11 mm

Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	1 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Couleur	noir

	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Largeur Hauteur	56000 4251269335396 10 23,5 mm 23 mm 11 mm	Hauteur de montage Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Couleur	5 mm 1 mm 4 mm gris (semblable à RAL 7035)
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	56101 4251269335471 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Couleur Pour diamètres de câble	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm noir 1 x 4 - 6 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	56001 4251269335402 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Couleur Pour diamètres de câble	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm gris (semblable à RAL 7035) 1 x 4 - 6 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	56102 4251269335488 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Couleur Pour diamètres de câble	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm noir 1 x 5 - 7 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	56002 4251269335419 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Couleur Pour diamètres de câble	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm gris (semblable à RAL 7035) 1 x 5 - 7 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	56103 4251269335495 10 1 8 mm 23,5 mm 23 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Couleur Pour diamètres de câble	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm noir 1 x 6 - 8 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	56003 4251269335426 10 1 8 mm 23,5 mm 23 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Couleur Pour diamètres de câble	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm gris (semblable à RAL 7035) 1 x 6 - 8 mm

	N° de cde	56104	Hauteur	11 mm
	EAN	4251269335501	Hauteur de montage	5 mm
	Unité d'emballage	10	Pour épais. min. de paroi	1 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Diamètre max. du câble	9 mm	Couleur	noir
	Longueur	23,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 7 - 9 mm
	Largeur	23 mm		
	N° de cde	56004	Hauteur	11 mm
	EAN	4251269335433	Hauteur de montage	5 mm
	Unité d'emballage	10	Pour épais. min. de paroi	1 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Diamètre max. du câble	9 mm	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
	Longueur	23,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 7 - 9 mm
	Largeur	23 mm		
	N° de cde	56105	Hauteur	11 mm
	EAN	4251269335518	Hauteur de montage	5 mm
	Unité d'emballage	10	Pour épais. min. de paroi	1 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Diamètre max. du câble	10 mm	Couleur	noir
	Longueur	23,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 8 - 10 mm
	Largeur	23 mm		
	N° de cde	56005	Hauteur	11 mm
	EAN	4251269335440	Hauteur de montage	5 mm
	Unité d'emballage	10	Pour épais. min. de paroi	1 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Diamètre max. du câble	10 mm	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
	Longueur	23,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 8 - 10 mm
	Largeur	23 mm		
	N° de cde	56106	Hauteur	11 mm
	EAN	4251269335525	Hauteur de montage	5 mm
	Unité d'emballage	10	Pour épais. min. de paroi	1 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Diamètre max. du câble	11 mm	Couleur	noir
	Longueur	23,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 9 - 11 mm
	Largeur	23 mm		
	N° de cde	56006	Hauteur	11 mm
	EAN	4251269335457	Hauteur de montage	5 mm
	Unité d'emballage	10	Pour épais. min. de paroi	1 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Diamètre max. du câble	11 mm	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
	Longueur	23,5 mm	Pour diamètres de câble	1 x 9 - 11 mm
	Largeur	23 mm		

