

Inserts 3A / 4A & capots de connecteurs

pour joints d'adaptation AT-HA & Passe-câbles divisibles MIS



Ensemble d'inserts 3A ou 4A et capots de connecteurs correspondants avec presse-étoupes M20 (diamètre de câble 6 - 12 mm) ou M25 (diamètre de câble 13 - 18 mm) intégrés pour joints d'adaptation AT-HA et cadres passe-câbles divisibles MIS.

Les capots de connecteurs sont compatibles et conformes CE avec de nombreux fabricants d'inserts (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...).

EN 45545-2

certified

ISO 4892-2A

IK04

IEC 61984

UL 1977

UL ECBT2

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

UL US

Spécifications

Matière	Boîtier: Polyamide Einsatz: Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 125 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Indice de protection IP65 lorsqu'il est branché
- Compatible avec de nombreux fabricants de connecteurs

Types et tailles de produits

Ensemble insert 3A



N° de cde	55510
EAN	4251269337499
Unité d'emballage	5
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V

Ensemble insert 4A



N° de cde	55511
EAN	4251269337529
Unité d'emballage	5
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V

Capot KV 20



N° de cde	55514
EAN	
Unité d'emballage	5
Presse-étoupes	M20
Pour diamètres de câble	1 x 6 - 12 mm

Capot KV 25



N° de cde	55515
EAN	
Unité d'emballage	5
Presse-étoupes	M25
Pour diamètres de câble	1 x 13 - 18 mm

