

KEL-DPR | Plaques passe-câbles avec membranes

avec densité de passage élevée / jusqu'à IP65 / UL Type 12



La membrane passe-câbles KEL-DPR 24 est basée sur une membrane déjà éprouvée, la KEL-DP 24. Elle possède en plus un cadre intégré en polypropylène. Avec le KEL-DPR 24, jusqu'à 48 câbles de 1 à 16,1 mm de diamètre peuvent être insérés et scellés conformément à l'IP65 / UL Type 12.

L'entrée de câbles KEL-DPR 24 s'adapte aux découpes standards pour les connecteurs industriels 24 pôles.

Les câbles et tuyaux pneumatiques peuvent être installés en quelques secondes. La membrane correspondante est perforée et les câbles sont simplement passés à travers. **La KEL-DPR également permet d'acheminer les câbles par l'arrière de la plaque.** Les membranes perforées peuvent être refermées avec les [bouchons ST-B](#).

Une version avec douilles filetées M4 est disponible en option pour un montage par l'arrière. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

UL
US

HL3
EN 45545-2


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Support: Polypropylène
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Visser

Avantages


- Décharge de traction grâce à la membrane renforcée
- Installation très rapide
- Très haute densité de câbles
- Les câbles peuvent être acheminés des deux côtés
- Convient aux découpes standards
- Disponible en option avec douilles filetées M4
- Conception visuellement attrayante

Types et tailles de produits




N° de cde	46500
EAN	4251269335303
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	12
Diamètre max. du câble	15 mm
Couleur	noir
Longueur	147 mm

Largeur	58 mm
Hauteur	10,6 mm
Hauteur de montage	9,1 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Pour diamètres de câble	12 x 1 - 15 mm




N° de cde **46501**
EAN **4251269335310**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **17**
Diamètre max. du câble **12,6 mm**
Couleur **noir**
Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**
Hauteur **10,6 mm**
Hauteur de montage **9,1 mm**
Découpe **112 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Pour diamètres de câble **5 x 1 - 10.5 mm**
12 x 1 - 12.6 mm




N° de cde **46502**
EAN **4251269335327**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **25**
Diamètre max. du câble **12,1 mm**
Couleur **noir**
Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**
Hauteur **10,6 mm**
Hauteur de montage **9,1 mm**
Découpe **112 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Pour diamètres de câble **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm



N° de cde **46503**
EAN **4251269335334**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **26**
Diamètre max. du câble **16,1 mm**
Couleur **noir**
Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**
Hauteur **10,6 mm**
Hauteur de montage **9,1 mm**
Découpe **112 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Pour diamètres de câble **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



N° de cde **46504**
EAN **4251269335341**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **48**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **noir**
Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**
Hauteur **10,6 mm**
Hauteur de montage **9,1 mm**
Découpe **112 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Pour diamètres de câble **48 x 1 - 6.5 mm**