

KEL-DPU | Plaques passe-câbles avec membranes

avec soulagement de la tension des câbles élevée / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X



Les plaques passe-câbles KEL-DPU vous permettent d'introduire sur une surface très étroite un grand nombre de câbles de 3.2 à 20.5 mm de diamètre selon IP66 / IP68* / UL Type 12/4X**.

Les plaques KEL-DPU se distinguent par leur cadre renforcé et une tenue élevée des câbles à la traction.

Le passage des câbles dans le KEL-DPU est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. L'installation peut être réalisée par vis ou sans outils par clips, soit un montage facile et rapide. Quand le KEL-DPU est clipsé l'élastomère recouvre les trous des vis de fixation. Aussi disponible avec des douilles filetées pour un montage depuis l'intérieur de l'armoire.

Le modèle KEL-DPU 24 correspond aux découpes standards de connecteurs 24 pôles.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet à la plaque passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

* IP67/68 seulement quand le produit est vissé

**4X pour usage intérieur uniquement


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polypropylène
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser,Enclencher

Avantages

- Résistant aux vibrations
- Assemblage très facile
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66 / IP68* certifié selon EN 60529
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur


43940
4251269311031
10
13
20,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble


58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
10 x 3.2 - 6.3 mm
3 x 16 - 20.5 mm




N° de cde	50940	Largeur	58 mm
EAN	4251269315398	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	20,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




N° de cde	43944	Largeur	58 mm
EAN	4251269311055	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



N° de cde	50944	Largeur	58 mm
EAN	4251269315411	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



N° de cde	43936	Largeur	58 mm
EAN	4251269311017	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	14,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




N° de cde	50936	Largeur	58 mm
EAN	4251269315374	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	14,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm



N° de cde	43932	Largeur	58 mm
EAN	4251269310997	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm



N° de cde	50932	Largeur	58 mm
EAN	4251269315350	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm



N° de cde	43934	Largeur	58 mm
EAN	4251269311000	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm




N° de cde
50934
EAN
4251269315367
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
17
Diamètre max. du câble
12,5 mm
Couleur
noir
Longueur
147 mm

Largeur
58 mm
Hauteur
14 mm
Hauteur de montage
14 mm
Découpe
112 × 36 mm
Pour épais. min. de paroi
1,5 mm
Pour épais. max. de paroi
2 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Pour diamètres de câble
4 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm




N° de cde
43938
EAN
4251269311024
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
20
Diamètre max. du câble
10,5 mm
Couleur
gris (semblable à RAL 7035)
Longueur
147 mm

Largeur
58 mm
Hauteur
14 mm
Hauteur de montage
14 mm
Découpe
112 × 36 mm
Pour épais. min. de paroi
1,5 mm
Pour épais. max. de paroi
2 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Pour diamètres de câble
12 x 3.2 - 5.5 mm
8 x 5 - 10.5 mm




N° de cde
50938
EAN
4251269315381
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
20
Diamètre max. du câble
10,5 mm
Couleur
noir
Longueur
147 mm

Largeur
58 mm
Hauteur
14 mm
Hauteur de montage
14 mm
Découpe
112 × 36 mm
Pour épais. min. de paroi
1,5 mm
Pour épais. max. de paroi
2 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Pour diamètres de câble
12 x 3.2 - 5.5 mm
8 x 5 - 10.5 mm




N° de cde
43930
EAN
4251269310980
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
21
Diamètre max. du câble
12,5 mm
Couleur
gris (semblable à RAL 7035)
Longueur
147 mm

Largeur
58 mm
Hauteur
14 mm
Hauteur de montage
14 mm
Découpe
112 × 36 mm
Pour épais. min. de paroi
1,5 mm
Pour épais. max. de paroi
2 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Pour diamètres de câble
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm




N° de cde
50930
EAN
4251269315343
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
21
Diamètre max. du câble
12,5 mm
Couleur
noir
Longueur
147 mm

Largeur
58 mm
Hauteur
14 mm
Hauteur de montage
14 mm
Découpe
112 × 36 mm
Pour épais. min. de paroi
1,5 mm
Pour épais. max. de paroi
2 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Pour diamètres de câble
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm



N° de cde	43942	Largeur	58 mm
EAN	4251269311048	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	6,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	32 x 3.2 - 6.3 mm



N° de cde	50942	Largeur	58 mm
EAN	4251269315404	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	6,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
		Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	32 x 3.2 - 6.3 mm