

# KEL-JUMBO | Cadres passe-câbles divisibles

pour câbles avec diamètres jusqu'à 65 mm / IP54 / UL Type 12



Le système passe-câbles KEL-JUMBO sert à introduire des câbles et des gaines mesurant jusqu'à 65 mm de diamètre.

Le design du joint passe-câbles permet une mobilité dynamique.

Nous recommandons de prévoir les découpes rondes. Nous recommandons comme diamètre de trous: le diamètre de câble + env. 15 à 20%.

Un joint plat pour le montage est inclus.

## Spécifications


|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54                                                                                                  |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                                                                                            |
| Matière                  | Polyamide                                                                                             |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible                                                                             |
| Température              | -40 C° à 140 C°                                                                                       |
| Propriétés               | résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes |
| Type de fixation         | Visser                                                                                                |
| Hauteur de montage       | 35 mm                                                                                                 |

## Avantages

- L'introduction de câbles jusqu'à 65 mm
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Tenue du câble garantie selon EN 62444


## Types et tailles de produits

|  |                            |               |                        |                      |
|--|----------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
|  | N° de cde                  | 42360         | Hauteur                | 35 mm                |
|  | EAN                        | 4251269308550 | Hauteur de montage     | 35 mm                |
|  | Unité d'emballage          | 1             | Découpe                | 78 x 80.5 mm         |
|  | Pour nombre max. de câbles | 1             | Nombre de trous de vis | 4                    |
|  | Diamètre max. du câble     | 65 mm         | Diamètre trous de vis  | 7 mm                 |
|  | Longueur                   | 110 mm        | Matière des vis        | Acier galvanisé      |
|  | Largeur                    | 116 mm        | Convient pour joints   | 1 x KTF              |
|  |                            |               |                        |                      |
|  | N° de cde                  | 42360.200     | Hauteur                | 35 mm                |
|  | EAN                        | 4251269308567 | Hauteur de montage     | 35 mm                |
|  | Unité d'emballage          | 1             | Découpe                | 78 x 80.5 mm         |
|  | Pour nombre max. de câbles | 1             | Nombre de trous de vis | 4                    |
|  | Diamètre max. du câble     | 65 mm         | Diamètre trous de vis  | 7 mm                 |
|  | Longueur                   | 110 mm        | Matière des vis        | Acier inoxydable V2A |
|  | Largeur                    | 116 mm        | Convient pour joints   | 1 x KTF              |



N° de cde **42350**  
EAN **4251269308536**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Diamètre max. du câble **65 mm**  
Longueur **200 mm**  
Largeur **116 mm**

Hauteur **35 mm**  
Hauteur de montage **35 mm**  
Découpe **168 × 80.5 mm**  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **7 mm**  
Matière des vis **Acier galvanisé**  
Convient pour joints **2 x KTF**



N° de cde **42350.200**  
EAN **4251269308543**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Diamètre max. du câble **65 mm**  
Longueur **200 mm**  
Largeur **116 mm**

Hauteur **35 mm**  
Hauteur de montage **35 mm**  
Découpe **168 × 80.5 mm**  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **7 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Convient pour joints **2 x KTF**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management