

KEL-QTA | Plaques passe-câbles divisibles à clipser

pour cables avec connecteur, montage sans outil / IP54



Les KEL-QTA sont des plaques passe-câbles divisibles qui se clipsent directement sur une tôle de 1.5 à 4 mm d'épaisseur.

icotek propose différents modèles, qu'ils soient ronds ou rectangulaires, aux découpes métriques standards. La gamme QTA offre un grand choix de tailles.

Les KEL-QTA permettent le passage de câbles avec ou sans connecteurs. Certains combinent des [membranes passe-câbles](#) et des [joints fendus QT](#).

IP54

Made in Germany

UL US

RoHS compliant

RISE

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher
Hauteur de montage	5 mm

Avantages


- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Lors du démontage, pas besoin de dévisser et visser à nouveau les cadres passe-câbles
- Disponible pour une vaste gamme de tailles de découpe
- Correspond à la découpe métrique
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits

	N° de cde	43644	Hauteur	12 mm
	EAN	4251269310379	Hauteur de montage	5 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	16	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
	Longueur	142 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
	Largeur	44 mm	Convient pour joints	4 x QT petit




N° de cde	43645	Hauteur	12 mm
EAN	4251269310386	Hauteur de montage	5 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
Largeur	44 mm	Convient pour joints	4 x QT petit




N° de cde	43642	Largeur	44 mm
EAN	4251269310355	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 × 36 mm
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	16 mm	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	142 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Convient pour joints	2 x QT petit




N° de cde	43643	Largeur	44 mm
EAN	4251269310362	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 × 36 mm
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	16 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	142 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Convient pour joints	2 x QT petit




N° de cde	43656	Largeur	44 mm
EAN	4251269310409	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	65 × 36 mm
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5 mm	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	75 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Convient pour joints	2 x QT petit



N° de cde	43659	Largeur	44 mm
EAN	4251269310423	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	65 × 36 mm
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Longueur	75 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Convient pour joints	2 x QT petit




N° de cde	43655	Largeur	44 mm
EAN	4251269310393	Hauteur	12 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	5 mm
Pour nombre max. de câbles	22	Découpe	65 × 36 mm
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5 mm	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Longueur	75 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Convient pour joints	1 x QT petit



N° de cde **43658**
EAN **4251269310416**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **22**
Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
Diam. max. de câble, sans connecteur **5 mm**
Longueur **75 mm**

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Convient pour joints


44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x QT petit




N° de cde **43660**
EAN **4251269310430**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
Longueur **55 mm**
Largeur **55 mm**

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Convient pour joints


11 mm
5 mm
46 × 46 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x QT petit




N° de cde **43632**
EAN **4251269310331**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
Hauteur **12 mm**
Hauteur de montage **5 mm**
Découpe, ronde **32 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Convient pour joints **1 x QT petit**



N° de cde **43636**
EAN **4251269310348**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
Hauteur **12 mm**
Hauteur de montage **5 mm**
Découpe, ronde **32 mm**
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour épais. de paroi **2,8 - 4 mm**
Convient pour joints **1 x QT petit**



N° de cde **43622**
EAN **4251269310317**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **8**
Diam. max. de câble, pré confectionné **15 mm**
Hauteur **12 mm**
Hauteur de montage **5 mm**
Découpe, ronde **50 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2,5 mm**
Convient pour joints **2 x QT petit**



N° de cde	43626
EAN	4251269310324
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	8
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe, ronde	50 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
Convient pour joints	2 x QT petit