

# KT-DPF | Joints pyramidals, noir

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54



IP54

Made in Germany

RINA

ECOLAB

certified

PNEUMATICS

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

**Les joints noirs confèrent une résistance chimique accrue, notamment aux huiles agressives, aux liquides de refroidissement, etc.**

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.

**Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant:**  
Diamètre de câble en mm moins env. 20%.


## Spécifications

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54                           |
| Matière                  | Élastomère                     |
| Caract. au feu           | UL94-HB                        |
| Température              | -30 C° à 90 C°                 |
| Propriétés               | résistance chimique supérieure |

## Avantages

- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

## Types et tailles de produits




|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| N° de cde                  | 41360         |
| EAN                        | 4251269307102 |
| Unité d'emballage          | 10            |
| Pour nombre max. de câbles | 1             |
| Couleur                    | noir          |
| Longueur                   | 21 mm         |
| Largeur                    | 21 mm         |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Hauteur                 | 50 mm         |
| Hauteur de montage      | 33 mm         |
| Pour diamètres de câble | 3 - 12 mm     |
| Pour diamètres de câble | 1 x 3 - 12 mm |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| N° de cde                  | 41361         |
| EAN                        | 4251269307119 |
| Unité d'emballage          | 10            |
| Pour nombre max. de câbles | 1             |
| Couleur                    | noir          |
| Longueur                   | 41,5 mm       |
| Largeur                    | 42 mm         |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Hauteur                 | 59 mm         |
| Hauteur de montage      | 42 mm         |
| Pour type de câble      | Câble rond    |
| Pour diamètres de câble | 4 - 18 mm     |
| Pour diamètres de câble | 1 x 4 - 18 mm |



N° de cde **41362**  
EAN **4251269307126**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **1**  
Couleur **noir**  
Longueur **41,5 mm**  
Largeur **42 mm**

Hauteur **59 mm**  
Hauteur de montage **42 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **14 - 26 mm**  
Pour diamètres de câble **1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management