

BPK-SNAP | Piastre di chiusura per listelli KEL-SNAP

e piastre ad innesto per fondo quadro KDR-ESR



Per chiudere l'apertura dei sistemi KEL-SNAP sono disponibili le piastre cieche BPK-SNAP.

E' consigliabile la chiusura del KEL-SNAP ad esempio durante le fasi di trasporto per evitare l'ingresso della polvere o di altri contaminanti fino a quando il listello KEL non viene montato.

La piastra BPK-SNAP viene fissata a scatto sul supporto KEL-SNAP senza l'ausilio di utensili. Anche la rimozione avviene senza attrezzi.

Le piastre di chiusura BPK-SNAP 16 e BPK-SNAP 24 sono utilizzate per chiudere le aperture dei supporti a scatto KEL-SNAP oppure per le aperture non utilizzate delle basi KDR-ESR.

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 80 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto con KEL-SNAP

Vantaggi e benefici

Tipi di prodotto

	Codice	42017
	EAN	4251269307492
	Unità di imballaggio	10
	Lunghezza	147 mm
	Larghezza	58 mm
	Altezza	17 mm
	Adatto a passacavi:	KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR



Codice **42008**
EAN **4251269321511**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **83 mm**
Altezza **17 mm**
Adatto a passacavi: **KEL-SNAP 24-E**



Codice **42007**
EAN **4251269307386**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**
Altezza **17 mm**
Adatto a passacavi: **KEL-SNAP 16, KEL-SNAP-S 16, KDR-ESR**



Codice **42004**
EAN **4251269307379**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**
Altezza **17 mm**
Adatto a passacavi: **KEL-SNAP 10, KEL-SNAP-S 10**



Codice **42003**
EAN **4251269307362**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**
Altezza **17 mm**
Adatto a passacavi: **KEL-SNAP-B, KEL-SNAP-S-B**