

Punzoni CONFIX™

per flange apribili CONFIX™ FWS, per lamiera, alluminio ed acciaio inox



Questi punzoni possono essere utilizzati per le forme di taglio speciali per le flange apribili CONFIX™ FWS.

Per max. 2 mm di acciaio inox (versioni V2A), lamiera, alluminio e plastica.

I punzoni sono adatti per la punzonatrice idraulica manuale e la punzonatrice idraulica a pedale. Per i punzoni FWS-A 50 / FWS-B 48 consigliamo solo la punzonatrice idraulica a pedale.

Contenuto:

- Punzone, dime, controdamo e perno prigioniero
- 1 valigetta di pregevole finitura in plastica schiumata

Caratteristiche

Materiale	Acciaio, indurito e brunito
Infiammabilità	

Vantaggi e benefici

- Per aperture speciali di flange CONFIX™ FWS
- Valigetta imbottita di alta qualità
- Utilizzabile con punzonatrice idraulica manuale e a pedale di icotek o altri produttori

Tipi di prodotto

Punzone FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Codice	80095	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	316		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	3		
Si abbina con CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Plastica, acciaio (St)		

Punzone FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A



Codice	80195	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	354		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	3		
Si abbina con CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Acciaio inox V2A		

Punzone FWS-A 25 / FWS-B 21



Codice	80096	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	323		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	3		
Si abbina con CONFIX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Plastica, acciaio (St)		

Punzone FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



Codice	80196	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	361		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	3		
Si abbina con	FWS-A 25,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 21		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Acciaio inox		
	V2A		

Punzone FWS-A 32 / FWS-B 29



Codice	80097	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	330		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	4		
Si abbina con	FWS-A 32,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 29		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Plastica,		
	acciaio (St)		

Punzone FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A



Codice	80197	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	378		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	4		
Si abbina con	FWS-A 32,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 29		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Acciaio inox		
	V2A		

Punzone FWS-A 40 / FWS-B 36



Codice	80098	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	347		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	4		
Si abbina con	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Plastica,		
	acciaio (St)		

Punzone FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



Codice	80198	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	385		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	4		
Si abbina con	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Acciaio inox		
	V2A		

Punzone FWS-A 50 / FWS-B 48



Codice	80099	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	255		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	4		
Si abbina con	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Plastica,		
	acciaio (St)		



Codice	80199	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	262		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	4		
Si abbina con	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Acciaio inox		
	V2A		