

DB Distribution Box | Passacavo divisibile a 360°

per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

Con la scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati cavi con e senza connettitore.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75 e viene fissata con un controdamo incluso.

Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo modo si ottiene un'elevata densità di gestione dei cavi.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdamo

Vantaggi e benefici


- Montaggio facile e veloce
- Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°
- Resta la garanzia sui cavi preterminati
- Adatto per fori metrici M32-M75
- Tenuta alla trazione secondo EN 62444
- Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più semplice e rapido
- Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini
- Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-CONNECT™
- Controdamo esagonale incluso nella consegna
- Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni
- Protezione meccanica del punto di ingresso centrale

Tipi di prodotto




Codice	54300
EAN	4251269332524
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	12
Max. diametro del cavo	15 mm
Lunghezza	72 mm
Larghezza	67 mm

Altezza	53 mm
Altezza di montaggio	39,4 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	13,6 mm
Adatto per gommini	3 x KT piccolo




Codice	54301
EAN	4251269332531
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	24
Max. diametro del cavo	15 mm
Lunghezza	94,5 mm
Larghezza	87 mm

Altezza	53 mm
Altezza di montaggio	39,4 mm
Apertura metrica	M50
Apertura rotonda	50,4 mm
Filetto	M50 x 1,5
Lunghezza filetto	13,6 mm
Adatto per gommini	6 x KT piccolo



Codice **54302**
EAN **4251269332548**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **36**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **115 mm**
Larghezza **104 mm**

Altezza **53 mm**
Altezza di montaggio **39,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **13,6 mm**
Adatto per gommini **9 x KT piccolo**



Codice **54303**
EAN **4251269332555**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **36**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **140 mm**
Larghezza **125 mm**

Altezza **53 mm**
Altezza di montaggio **39,4 mm**
Apertura metrica **M75**
Apertura rotonda **75,5 mm**
Filetto **M75 × 1,5**
Lunghezza filetto **13,6 mm**
Adatto per gommini **12 x KT piccolo**

icotek[®]
smart cable management