

KEL 183 | Listelli passacavo divisibili

per cavi fino a 75 mm di diametro / IP54 / UL Type 12



Il listello passacavo divisibile KEL 183 permette il passaggio di cavi e guaine di diametro fino a 75 mm (a seconda del tipo di listelli) con grado di protezione IP54 / UL Type 12.

Per cavi di diametro fino a 35 mm possono venire utilizzati i gommini KT. Il gommino apribile permette l'inserimento dei cavi intestati. Per cavi di diametro fino a 75 mm abbiamo creato i gommini KTMB 183. Questi gommini non sono apribili ma sono predisposti per l'inserimento del cavo.

Il KEL 183-E è la versione compatta del sistema passacavo KEL 183. E' disponibile in due versioni.

Il KEL 183-E4 con i suoi 4 gommini grandi KT è particolarmente adatto per il passaggio dei cavi di alimentazione e guaine con diametro massimo di 35 mm. In combinazione ai gommini KT-DPF permette un passaggio facilitato di cavi rigidi.

Il KEL 183-E16 con i suoi 16 gommini piccoli KT permette un passaggio, con una elevata densità, di cavi con diametro fino a 17 mm, con o senza connettore. E' particolarmente adatto per il passaggio di connettori di grosse dimensioni.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni, inossidabile (versioni con viti V2A), prova di vibrazioni, Resistente UV
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici


- Passaggio di cavi fino a 75 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice	47240
EAN	4251269311871
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	8
Max. diametro del cavo	35 mm
Lunghezza	222 mm
Larghezza	120 mm


Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	180 x 80 mm
Numero di fori per viti	8
Diam. dei fori per viti	6 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	8 x KT grande




Codice	47240.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269311888	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	180 × 80 mm
Per il numero di cavi	8	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	222 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	120 mm	Adatto per gommini	8 x KT grande




Codice	47220	Altezza	17 mm
EAN	4251269311857	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	180 × 80 mm
Per il numero di cavi	5	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	75 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	222 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	120 mm		1 x KTMB 183
		Adatto per gommini	4 x KT grande




Codice	47220.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269311864	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	180 × 80 mm
Per il numero di cavi	5	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	75 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	222 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	120 mm	Adatto per gommini	1 x KTMB 183
			4 x KT grande




Codice	47200	Altezza	17 mm
EAN	4251269311833	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	180 × 80 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	75 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	222 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	120 mm		2 x KTMB 183
		Adatto per gommini	



Codice	47200.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269311840	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	180 × 80 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	75 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	222 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	120 mm	Adatto per gommini	2 x KTMB 183




Codice	47255	Altezza	17 mm
EAN	4251269311918	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	180 × 42 mm
Per il numero di cavi	64	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	222 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	79 mm		16 x KT piccolo
		Adatto per gommini	




Codice **47255.200**
EAN **4251269311925**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **64**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **222 mm**
Larghezza **79 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **180 x 42 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **16 x KT piccolo**



Codice **47250**
EAN **4251269311895**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **222 mm**
Larghezza **79 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **180 x 42 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **4 x KT grande**



Codice **47250.200**
EAN **4251269311901**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **222 mm**
Larghezza **79 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **180 x 42 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **4 x KT grande**