

KEL-DPZ CR | Passacavi a membrana

per utilizzo in camere bianche / fino a IP66 / UL Type 12



IP54

IP55

IP64

IP65

RoHS
compliant

IP66

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

Made in
Germany

I passacavi a membrana KEL-DPZ CR permettono il passaggio e la tenuta su cavi e guaine pneumatiche o idrauliche di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione fino a IP66 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPU soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 (certificata in accordo con la UL 50E).

Il tipo KEL-DPZ CR rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 6, 16 e 24 poli. Il KEL-DPZ-B CR corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm. Con il passacavo compatto KEL-DPZ-E CR, si possono inserire fino a 21 cavi in un'area di soli 18 x 112 mm.

Il KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei cassette di derivazione Rittal KX / KL. Le viti autofilettanti necessarie per il montaggio sono incluse nella fornitura.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide Telaio: Acciaio inox V2A
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato fino a IP66 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia
- Forma compatta

Tipi di prodotto



Codice	43700.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327315	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43700.600
4251269327148
5
14
22 mm
grigio (simile a RAL 7035)
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50700.601
4251269327407
5
14
22 mm
nero
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
No
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50700.600
4251269327223
5
14
22 mm
nero
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43720.601
4251269327360
5
15
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
No
15 x 7.5 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43720.600
4251269327186
5
15
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
15 x 7.5 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza


50720.600
4251269327278
5
15
12 mm
nero
147 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
ja
15 x 7.5 - 12 mm



Codice	50720.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327452	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	15 x 7.5 - 12 mm




Codice	43725.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327377	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Codice	43725.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327193	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Codice	50725.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327285	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Codice	50725.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327469	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Codice	43705.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269325458	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	43705.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327322	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	50705.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327414	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	50705.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327230	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




Codice	43710.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327339	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Codice	43710.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327155	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm



Codice	50710.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327247	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Codice	50710.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327421	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Codice	43711.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327162	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	43711.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327346	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	50711.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327438	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	50711.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327254	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm




Codice	43730.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327384	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43730.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327209	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Codice	50730.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327476	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Codice	50730.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327292	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Codice	43715.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327353	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43715.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327179	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50715.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327445	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	50715.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327261	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43735.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327391	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




Codice
43735.600
EAN
4251269327216
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
121
Max. diametro del cavo
5 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
147 mm

Larghezza
58 mm
Altezza
14 mm
Altezza di montaggio
14 mm
Apertura
112 × 36 mm
Numero di fori per viti
4
Diam. dei fori per viti
5,9 mm
Testato per (S)VOC
ja
Per diametri di cavo
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Codice
50735.601
EAN
4251269327483
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
121
Max. diametro del cavo
5 mm
Colore
nero
Lunghezza
147 mm

Larghezza
58 mm
Altezza
14 mm
Altezza di montaggio
14 mm
Apertura
112 × 36 mm
Numero di fori per viti
4
Diam. dei fori per viti
5,9 mm
Testato per (S)VOC
No
Per diametri di cavo
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Codice
50735.600
EAN
4251269327308
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
121
Max. diametro del cavo
5 mm
Colore
nero
Lunghezza
147 mm

Larghezza
58 mm
Altezza
14 mm
Altezza di montaggio
14 mm
Apertura
112 × 36 mm
Numero di fori per viti
4
Diam. dei fori per viti
5,9 mm
Testato per (S)VOC
ja
Per diametri di cavo
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Codice
43815.601
EAN
4251269327643
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
11
Max. diametro del cavo
12 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
120 mm

Larghezza
58 mm
Altezza
14 mm
Altezza di montaggio
14 mm
Apertura
86 × 36 mm
Numero di fori per viti
4
Diam. dei fori per viti
5,8 mm
Testato per (S)VOC
No
Per diametri di cavo
11 x 7.5 - 12 mm



Codice
43815.600
EAN
4251269327544
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
11
Max. diametro del cavo
12 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
120 mm

Larghezza
58 mm
Altezza
14 mm
Altezza di montaggio
14 mm
Apertura
86 × 36 mm
Numero di fori per viti
4
Diam. dei fori per viti
5,8 mm
Testato per (S)VOC
ja
Per diametri di cavo
11 x 7.5 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43816.601
4251269327650
5
14
16,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
120 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
No
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43816.600
4251269327551
5
14
16,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
120 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ja
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43817.601
4251269327667
5
20
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
120 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
No
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43817.600
4251269327568
5
20
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
120 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ja
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43818.601
4251269327674
5
25
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
120 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
No
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43818.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327575	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43819.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327681	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	34	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	34 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43819.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327582	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	34	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	34 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43809.601	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327599	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	12 x 4.5 - 8 mm




Codice	43809.600	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327490	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	12 x 4.5 - 8 mm




Codice	43812.601	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327612	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	18 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43812.600	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327513	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	18 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43811.601	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327605	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	7 x 4.5 - 8 mm
			5 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 2.5 - 5 mm



Codice	43811.600	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327506	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	7 x 4.5 - 8 mm
			5 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 2.5 - 5 mm



Codice	43813.601	Larghezza	54 mm
EAN	4251269327629	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	23	Apertura	52 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43813.600
4251269327520
5
23
6,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
85,5 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43814.601
4251269327636
5
27
5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
85,5 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
No
27 x 2.5 - 5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43814.600
4251269327537
5
27
5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
85,5 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
27 x 2.5 - 5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43794.601
4251269327834
5
13
22 mm
grigio (simile a RAL 7035)
72,8 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
No
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza


43794.600
4251269327711
5
13
22 mm
grigio (simile a RAL 7035)
72,8 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
ja
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Codice	50794.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327889	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm




Codice	50794.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327766	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm




Codice	43796.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327841	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Codice	43796.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327728	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Codice	50796.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327896	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Codice	50796.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327773	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Codice	43798.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327858	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	43798.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327735	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	50798.601	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327902	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	50798.600	Larghezza	58 mm
EAN	4251269327780	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	43780.601	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327810	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Testato per (S)VOC	No
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm




Codice	43780.600	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327698	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Testato per (S)VOC	ja
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm



Codice	50780.601	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327865	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Testato per (S)VOC	No
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm



Codice	50780.600	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327742	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Testato per (S)VOC	ja
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm



Codice	43790.601	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327827	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Testato per (S)VOC	No
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43790.600	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327704	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Testato per (S)VOC	ja
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50790.601	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327872	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	5	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Testato per (S)VOC	No
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50790.600	Larghezza	29 mm
EAN	4251269327759	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Testato per (S)VOC	ja
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43675.001.601	Larghezza	90 mm
EAN	4251269327919	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	72	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



Codice	43675.001.600	Larghezza	90 mm
EAN	4251269327797	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	72	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



Codice	43675.101.601	Larghezza	90 mm
EAN	4251269327926	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	72	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Testato per (S)VOC	No
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



Codice	43675.101.600	Larghezza	90 mm
EAN	4251269327803	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	72	Apertura	192 × 62 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

