

KEL-DPZ tondi | Passacavi a membrana

con filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



I passacavi a membrana KEL-DPZ tondi permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPZ tondo soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 / 4X* (certificata in accordo con la UL 50E), confermando la sua eccellente performance in ambienti estremi.

Le versioni tonde del KEL-DPZ hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

*4X solo per uso interno

IP54

IP68


EN 45545-2


COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 12


EN 61373

IP64

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP65


US


ISO 4892-2A

IP66


DNV

Made in Germany

IP67


RIFA

RoHS compliant


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdamo


Tipi di prodotto

Vantaggi e benefici


- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia




Codice	43736	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269320439	Diametro esterno	39 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura metrica	M25
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M25 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50736	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269320453	Diametro esterno	39 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura metrica	M25
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M25 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43737	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269320446	Diametro esterno	39 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M25
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Filetto	M25 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 5.2 mm




Codice	50737	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269320460	Diametro esterno	39 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M25
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Filetto	M25 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 5.2 mm




Codice	43732	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310539	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	12,5 mm	Filetto	M32 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Codice	50732	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315152	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	12,5 mm	Filetto	M32 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Codice	43733	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310546	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	9,5 mm	Filetto	M32 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 5 - 9.5 mm




Codice	50733	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315169	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	9,5 mm	Filetto	M32 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 5 - 9.5 mm




Codice	43734	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310553	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	7	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M32 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	50734	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315176	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	7	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M32 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	43741	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310577	Diametro esterno	52 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	40,4 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura metrica	M40
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Filetto	M40 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
22 mm


Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Codice **50752**
EAN **4251269315220**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **12**
Max. diametro del cavo **10,2 mm**
Colore **nero**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **62 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Codice **43758**
EAN **4251269310621**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **19**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **62 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **50758**
EAN **4251269315244**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **19**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **nero**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **62 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **43756**
EAN **4251269310614**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **78**
Max. diametro del cavo **5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **62 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Codice **50756**
EAN **4251269315237**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **78**
Max. diametro del cavo **5 mm**
Colore **nero**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **62 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Codice **43760**
EAN **4251269310638**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **22,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Codice	50760	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315251	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	9	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	22,2 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Codice	43761	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310645	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Codice	50761	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315268	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Codice	43762	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310652	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	14 x 5 - 10.2 mm



Codice	50762	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315275	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	14 x 5 - 10.2 mm



Codice	43763	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310669	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	35 x 3.2 - 6.5 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotech[®]
smart cable management