

KEL-FG-ER | Flange di chiusura divisibile

per l'ingresso del cavo pracablato a 90° / IP65



Sistema divisibile KEL-FG-ER per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP65. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 16 mm (gommini con foro singolo KT 1 - 15) e tra 13 e 35 mm (gommini con foro singolo KTG 13 - KT 34).

Il nuovo passacavo KEL-FG-ER con la calotta apribile è la soluzione perfetta per l'ingresso a 90° di cavi con e senza connettori.

Il listello KEL-FG-ER-A è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 24 poli. Il KEL-FG-ER-B corrisponde esattamente alle aperture 36 × 46 mm. La forma stretta dei listelli a riga singola KEL-FG-ER-E è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Grazie alla guarnizione integrata sulla calotta, viene raggiunta una classe di protezione fino a IP65. Una guarnizione piatta aggiuntiva per il montaggio a parete è inclusa nella fornitura.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

IP54

IP55

IP64

IP65

EN 45545-2

RoHS

compliant

Made in

Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	57,5 mm

Vantaggi e benefici


- Riporta i cavi nella direzione parallela al lato del quadro
- Classe di protezione IP65 secondo la norma EN 60529
- Protezione da spruzzi e gocce d'acqua
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Elevata flessibilità usando il sistema IMAS-CONNECT™

Tipi di prodotto




Codice	42340
EAN	4251269328787
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	10
Max. diametro del cavo	16 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	80 mm


Altezza	57,5 mm
Altezza di montaggio	57,5 mm
Apertura	112 × 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	42341	Altezza	57,5 mm
EAN	4251269328794	Altezza di montaggio	57,5 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	80 mm		6 x KT piccolo
		Adatto per gommini	1 x KT grande




Codice	42342	Altezza	57,5 mm
EAN	4251269328800	Altezza di montaggio	57,5 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	4	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	80 mm		2 x KT piccolo
		Adatto per gommini	2 x KT grande




Codice	42344	Altezza	57,5 mm
EAN	4251269328824	Altezza di montaggio	57,5 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	36 × 46 mm
Per il numero di cavi	4	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	16 mm	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	79,8 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	80 mm		4 x KT piccolo
		Adatto per gommini	




Codice	42343	Altezza	57,5 mm
EAN	4251269328817	Altezza di montaggio	57,5 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	36 × 46 mm
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	79,8 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	80 mm		1 x KT grande
		Adatto per gommini	



Codice	42347	Altezza	38 mm
EAN	4251269328855	Altezza di montaggio	38 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	112 × 24 mm
Per il numero di cavi	5	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	53 mm		5 x KT piccolo
		Adatto per gommini	



Codice	42346	Altezza	38 mm
EAN	4251269328848	Altezza di montaggio	38 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	65 × 24 mm
Per il numero di cavi	3	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	100 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	53 mm		3 x KT piccolo
		Adatto per gommini	



Codice **42345**
EAN **4251269328831**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **53 mm**

Altezza **38 mm**
Altezza di montaggio **38 mm**
Apertura **43 x 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**

icotek[®]
smart cable management