

KEL-U CR

per utilizzo in camere bianche / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE 12

CE

RoHS

HL3

EN 61373

ECOLAB

UV

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I gommini passacavo KT CR hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-U CR è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-U-B CR corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm.

I listelli passacavo a riga singola KEL-E CR sono particolarment adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto con KEL-SNAP, Avvitare
Altezza di montaggio	17 mm


Vantaggi e benefici

- Facile da installare
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto



Codice	54241.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326134	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	112 x 36 mm
Per il numero di cavi	40	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	No
		Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice **54241.600**
EAN **4251269326035**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **40**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Testato per (S)VOC
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
ja
10 x KT piccolo




Codice **54247.601**
EAN **4251269326158**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Testato per (S)VOC
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
No
6 x KT piccolo
1 x KT grande




Codice **54247.600**
EAN **4251269326059**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Testato per (S)VOC
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
ja
6 x KT piccolo
1 x KT grande




Codice **54244.601**
EAN **4251269326141**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **6**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Testato per (S)VOC
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
No
2 x KT piccolo
2 x KT grande




Codice **54244.600**
EAN **4251269326042**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **6**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**


Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Testato per (S)VOC
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
ja
2 x KT piccolo
2 x KT grande




Codice	54168.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326080	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	32	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	No
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo




Codice	54168.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269325984	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	32	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo




Codice	54165.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326073	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	No
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo
			1 x KT grande




Codice	54165.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269325977	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo
			1 x KT grande




Codice	54162.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326066	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	No
		Adatto per gommini	2 x KT grande




Codice	54162.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269325960	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		ja
		Testato per (S)VOC	2 x KT grande
		Adatto per gommini	




Codice	54216.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326127	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	65 × 36 mm
Per il numero di cavi	24	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		No
		Testato per (S)VOC	6 x KT piccolo
		Adatto per gommini	




Codice	54216.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269326028	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	65 × 36 mm
Per il numero di cavi	24	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		ja
		Testato per (S)VOC	6 x KT piccolo
		Adatto per gommini	



Codice	54212.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326110	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	65 × 36 mm
Per il numero di cavi	9	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		No
		Testato per (S)VOC	2 x KT piccolo
		Adatto per gommini	1 x KT grande




Codice	54212.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269326011	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	65 × 36 mm
Per il numero di cavi	9	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		ja
		Testato per (S)VOC	2 x KT piccolo
		Adatto per gommini	1 x KT grande



Codice **54204.601**
EAN **4251269326097**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **No**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **54204.600**
EAN **4251269325991**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **54206.601**
EAN **4251269326103**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**

Testato per (S)VOC **No**
Adatto per gommini **1 x KT grande**



Codice **54206.600**
EAN **4251269326004**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**

Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **1 x KT grande**