

KEL | Listelli passacavo divisibili nel mezzo

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12



Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

I gommini passacavo KT, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Il KEL utilizza le stesse aperture ed interassi di foratura per il fissaggio dei connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-B corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm.

Il sistema KEL-MT è ottenuto dal listello standard KEL aggiungendo uno o due supporti intermedi che aggiungono ulteriori alloggiamenti per il passaggio dei cavi. Permette di installare velocemente e facilmente fino ad 120 cavi.

I listelli passacavo KEL possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto KEL-SNAP.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni, Resistente UV
Tipo di fissaggio	Avvitare,Ad innesto con KEL-SNAP
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici


- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


	Codice	42241	Altezza	17 mm
	EAN	4251269308277	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	112 x 36 mm
	Per il numero di cavi	40	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
			Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	42241.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308284	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	40	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	42247	Altezza	17 mm
EAN	4251269308314	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	25	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42247.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308321	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	25	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42248	Altezza	17 mm
EAN	4251269308338	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	20	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	5 x KT piccolo




Codice	42248.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308345	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	20	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	5 x KT piccolo




Codice	42244	Altezza	17 mm
EAN	4251269308291	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	10	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42244.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308307	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	10	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42209	Altezza	17 mm
EAN	4251269308017	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	60	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	15 x KT piccolo




Codice	42209.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308024	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	60	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	15 x KT piccolo




Codice	42208	Altezza	17 mm
EAN	4251269307997	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	45	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	11 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42208.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308000	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	45	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	11 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	49056	Altezza	17 mm
EAN	4251269312212	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	39	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	49056.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269312229	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	40	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	42207	Altezza	17 mm
EAN	4251269307973	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	30	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	7 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42207.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307980	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	30	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	7 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42232	Altezza	17 mm
EAN	4251269308215	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 82 mm
Per il numero di cavi	80	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	102 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	20 x KT piccolo




Codice	42232.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308222	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 82 mm
Per il numero di cavi	80	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	102 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	20 x KT piccolo




Codice	42224	Altezza	17 mm
EAN	4251269308130	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 82 mm
Per il numero di cavi	65	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	102 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	16 x KT piccolo 1 x KT grande



Codice	42224.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308147	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 82 mm
Per il numero di cavi	65	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	102 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	16 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42225	Altezza	17 mm
EAN	4251269308154	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 82 mm
Per il numero di cavi	50	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	102 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	12 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice **42225.200**
EAN **4251269308161**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **48**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **12 x KT piccolo**
2 x KT grande




Codice **42222**
EAN **4251269308093**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **35**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
3 x KT grande




Codice **42222.200**
EAN **4251269308109**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **35**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
3 x KT grande




Codice **42221**
EAN **4251269308079**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **20**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
4 x KT grande




Codice **42221.200**
EAN **4251269308086**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **20**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **102 mm**


Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
4 x KT grande




Codice	42234	Altezza	17 mm
EAN	4251269308253	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	120	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	30 x KT piccolo




Codice	42234.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308260	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	120	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	30 x KT piccolo




Codice	42233	Altezza	17 mm
EAN	4251269308239	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	105	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	26 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42233.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308246	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	105	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	26 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42227	Altezza	17 mm
EAN	4251269308192	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	90	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	22 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42227.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308208	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	90	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	22 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42226	Altezza	17 mm
EAN	4251269308178	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	75	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	18 x KT piccolo 3 x KT grande




Codice	42226.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308185	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	75	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	18 x KT piccolo 3 x KT grande




Codice	42223	Altezza	17 mm
EAN	4251269308116	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	30	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo 6 x KT grande




Codice	42223.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308123	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 126 mm
Per il numero di cavi	30	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo 6 x KT grande




Codice	42168	Altezza	17 mm
EAN	4251269307911	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	32	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo




Codice	42168.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307928	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	30	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo




Codice	42165	Altezza	17 mm
EAN	4251269307898	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42165.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307904	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	42164	Altezza	17 mm
EAN	4251269307874	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo




Codice	42164.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307881	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo




Codice	42162	Altezza	17 mm
EAN	4251269307850	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	2 x KT grande




Codice	42162.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307867	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	2 x KT grande




Codice	42141	Altezza	17 mm
EAN	4251269307713	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 66 mm
Per il numero di cavi	48	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	84 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	12 x KT piccolo




Codice	42141.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307720	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 66 mm
Per il numero di cavi	48	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	84 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	12 x KT piccolo




Codice	42140	Altezza	17 mm
EAN	4251269307690	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 66 mm
Per il numero di cavi	18	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	84 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42140.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307706	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 66 mm
Per il numero di cavi	18	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	84 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42145	Altezza	17 mm
EAN	4251269307775	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 82 mm
Per il numero di cavi	64	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	102 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	16 x KT piccolo



Codice	42145.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307782	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 82 mm
Per il numero di cavi	61	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	102 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	16 x KT piccolo




Codice	42144	Altezza	17 mm
EAN	4251269307751	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 82 mm
Per il numero di cavi	34	Numero di fori per viti	6
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	102 mm		
		Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice **42144.200**
EAN **4251269307768**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **34**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
2 x KT grande




Codice **42143**
EAN **4251269307737**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **4 x KT grande**




Codice **42143.200**
EAN **4251269307744**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 82 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **4 x KT grande**




Codice **42149**
EAN **4251269307836**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **96**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 126 mm**
Numero di fori per viti **8**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **24 x KT piccolo**




Codice **42149.200**
EAN **4251269307843**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **96**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **146 mm**


Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 126 mm**
Numero di fori per viti **8**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **24 x KT piccolo**




Codice	42148	Altezza	17 mm
EAN	4251269307812	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 126 mm
Per il numero di cavi	36	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo 4 x KT grande




Codice	42148.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307829	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 126 mm
Per il numero di cavi	36	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo 2 x KT grande




Codice	42147	Altezza	17 mm
EAN	4251269307799	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 126 mm
Per il numero di cavi	6	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	6 x KT grande



Codice	42147.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307805	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	86 × 126 mm
Per il numero di cavi	6	Numero di fori per viti	8
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	146 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	6 x KT grande




Codice	42216	Altezza	17 mm
EAN	4251269308055	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	65 × 36 mm
Per il numero di cavi	24	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo




Codice **42216.200**
EAN **4251269308062**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **24**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **6 x KT piccolo**




Codice **42212**
EAN **4251269308031**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande




Codice **42212.200**
EAN **4251269308048**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande




Codice **42204**
EAN **4251269307935**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **72 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**




Codice **42204.200**
EAN **4251269307942**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **72 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice	42206	Altezza	17 mm
EAN	4251269307959	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	46 × 46 mm
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	72 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	1 x KT grande



Codice	42206.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269307966	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	46 × 46 mm
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	72 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	1 x KT grande