

QVT-CLICK | Pressacavi divisibili ad innesto

per cavi con connettori, per aperture M16 - M50 / IP54



Il QVT-CLICK è un pressacavo circolare divisibile per il rapido passaggio e fissaggio di cavi anche precablati. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

A differenza dei pressacavi standard non utilizza un filetto metrico, ma viene fissato direttamente sull'apertura (ad esempio sulla parete del quadro elettrico). Riduce drasticamente i tempi di assemblaggio.


Misure 16, 20, 40|1 e 50 sono avvitabili con controdado e a innesto.

Il sistema QVT-CLICK grazie alle sue dimensioni ridotte è particolarmente adatto su piccole macchine, su dispositivi o strumenti.

Nota:

Montaggio a scatto QVT-CLICK 16 + 20 (spessore della parete 1,5 - 2,5 mm)

Montaggio a scatto QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (spessore parete 1 - 2,5 mm)




Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Polycarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno
- Forma compatta
- Instradamento dei cavi con e senza connettoriLa garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Montaggio rapido grazie al fissaggio a scatto
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto



Codice **45726**
EAN **4251269320552**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **10 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **32 mm**

Altezza di montaggio **13,5 mm**
Apertura metrica **M16**
Apertura rotonda **16,2 mm**
Filetto **M16 x 1,5**
Lunghezza filetto **13 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Controdadi adatti **52272, 31105**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

45728
4251269320569
10
2
11 mm
27,8 mm
13,5 mm

Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Controdadi adatti
Adatto per gommini

M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT piccolo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45730
4251269311529
10
4
15 mm
grigio (simile a RAL 7035)
39 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Adatto per gommini

13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT piccolo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45732
4251269311536
10
4
15 mm
grigio (simile a RAL 7035)
39 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Adatto per gommini

13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT piccolo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45736
4251269323973
10
1
29 mm
grigio (simile a RAL 7035)
50 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Controdadi adatti
Adatto per gommini

13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT grande




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45734
4251269311543
10
8
15 mm
grigio (simile a RAL 7035)
50 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Adatto per gommini

13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT piccolo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45738
4251269323980
10
1
29 mm
grigio (simile a RAL 7035)
62 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Controdadi adatti
Adatto per gommini

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT grande



Codice
45740
EAN
4251269323997
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
16
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
62 mm

Altezza di montaggio
22 mm
Apertura metrica
M50
Apertura rotonda
50,4 mm
Filetto
M50 × 1,5
Lunghezza filetto
20 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
2,5 mm
Controdadi adatti
52277, 45108, 31140
Adatto per gommini
4 x QT piccolo

icotek[®]
smart cable management