

QVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M16 - M50 / IP54



Il sistema QVT è un pressacavo divisibile utilizzabile per il passaggio e serraggio semplice e veloce di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Il sistema QVT grazie alle sue dimensioni ridotte è particolarmente adatto su piccole macchine, su dispositivi o strumenti.

IP54

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Polycarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdamo

Vantaggi e benefici

- Forma compatta
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno


45692
4251269311468
10
2
10 mm
grigio (simile a RAL 7035)
30,8 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini


13 mm
M16
16,3 mm
M16 x 1,5
13 mm
1 x QT piccolo




Codice	45695	Altezza di montaggio	13 mm
EAN	4251269311475	Apertura metrica	M20
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	20,3 mm
Per il numero di cavi	2	Filetto	M20 × 1,5
Max. diametro del cavo	11 mm	Lunghezza filetto	13 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x QT piccolo
Diametro esterno	30,8 mm		




Codice	45702	Altezza di montaggio	13 mm
EAN	4251269311482	Apertura metrica	M25
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M25 × 1,5
Max. diametro del cavo	15 mm	Lunghezza filetto	13 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x QT piccolo
Diametro esterno	31 mm		



Codice	45711	Altezza di montaggio	13 mm
EAN	4251269311499	Apertura metrica	M32
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M32 × 1,5
Max. diametro del cavo	15 mm	Lunghezza filetto	13 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x QT piccolo
Diametro esterno	39 mm		



Codice	45715	Altezza di montaggio	13 mm
EAN	4251269311505	Apertura metrica	M40
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	40,4 mm
Per il numero di cavi	8	Filetto	M40 × 1,5
Max. diametro del cavo	15 mm	Lunghezza filetto	13 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	2 x QT piccolo
Diametro esterno	50 mm		



Codice	45722	Altezza di montaggio	13 mm
EAN	4251269311512	Apertura metrica	M50
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	16	Filetto	M50 × 1,5
Max. diametro del cavo	15 mm	Lunghezza filetto	13 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	4 x QT piccolo
Diametro esterno	62 mm		