

KDR-BES / KDRS-BES-U | Piastre a spazzole

per fondo quadro Rittal VX25



Le due nuove piastre per fondo quadro sono fornite con listelli a spazzola preassemblati.

Le piastre sono installate tramite il tradizionale sistema di fissaggio della Rittal.

A seconda del massimo diametro dei cavi da far passare, le due metà della piastra base sono allineate più vicine o lontane l'una rispetto all'altra.

Le piastre sono perfette per la protezione della parte interna dei quadri dallo sporco grossolano.

Caratteristiche


Materiale	Piastra per fondo: Acciaio zincato Spazzole: Poliammide
Temperatura	-20 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- La revisione è possibile in qualsiasi momento


Tipi di prodotto

	Codice	58032	Barra divisoria	Sì
	EAN	4251269328923	Altezza della spazzola	50 mm
	Unità di imballaggio	1	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm
	Lunghezza	438 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.000 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	402 mm		
	Codice	58033	Barra divisoria	Sì
	EAN	4251269328930	Altezza della spazzola	50 mm
	Unità di imballaggio	1	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm
	Lunghezza	538 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.200 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	502 mm		



Codice **58030**
EAN **4251269328909**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **488 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **452 mm**

Altezza della spazzola **50 mm**
Per spessori lamiera **2,5 - 3 mm**
Adatta a quadro **Rittal VX25**



Codice **58031**
EAN **4251269328916**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **688 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **800 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **652 mm**

Altezza della spazzola **50 mm**
Per spessori lamiera **2,5 - 3 mm**
Adatta a quadro **Rittal VX25**