

AT-PP | アダプタグロメット

KTグロメットラージベース・PushPullコネクタ用・保護等級IP65



アダプターグロメットAT-PPは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットには、ポリアミド製本体が組み込まれています。

PushPullシステムをベースにしたカテゴリー "コンパクト "のすべてのモジュールをグロメットに挿入できます。

AT-PPを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

PushPullモジュールとその取付部品は、納品範囲に含まれません。

IP54

HL3
EN 45549-2

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

UL

REACH
COMPLIANCE

RIFA

Made in
Germany


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- 作業コスト削減

製品タイプとサイズ



部品番号	39961
EAN	4251269322570
梱包単位	5
長さ	42 mm
幅	41,5 mm
高さ	19 mm
取付高	2 mm