

KEL-BES | ケーブルエントリブラシフレーム

ブラシシール付き



ケーブルエントリブラシフレームKEL-BESは、サーバーラック・スイッチボックス・コントロールパネルなどにケーブルを通す際に使用します。

また、KEL-BESは、PCフロアなどの高さのあるフロア床に敷設するケーブ貫通口としても理想的なソリューションです。

組立ては、ネジ留めまたはプラスチック製の拡張リベットを使用します。取付穴は、24極・16極・10極の産業用コネクタの標準サイズに適合します。

仕様


材質	ポリアミド ブラシ: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-20 C° ～ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, リベット結合

特徴とメリット

- 非常に簡単な組立て・設置
- 多彩な用途
- 防塵・防風
- 光学的シーリング
- 鋭利なエッジからケーブル保護

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高	51515 4251269315442 10 147 mm 58 mm 10 mm 10 mm	標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径	112 × 36 mm 4 5,8 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高	51510 4251269315435 10 120 mm 58 mm 10 mm 10 mm	標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径	86 × 36 mm 4 5,8 mm



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

51505
4251269315428
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径

65 × 36 mm
4
5,8 mm

icotek[®]
smart cable management