

KEL-DPZ-HD CR 丸型ケーブルエントリプレート

クリーンルーム用・メートル規格M32～M63ネジ付き・保護等級IP66/IP68・FDA準拠




IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	Made in Germany	FDA	1935/2004/EG	EU VO. 10/2011	ECOLAB certified
EN ISO 14644	PNEUMATICS	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	c AL US	

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	
温度	-40 C° ～ 80 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐油・防カビ性, 高い耐薬品性

製品タイプとサイズ



部品番号	70351.601
EAN	4251269328657
梱包単位	5
ケーブル数	4
最大ケーブル径	12,5 mm
カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	44 mm
カットアウト丸穴	32,3 mm
メートル規格取付穴	M32
ネジ	M32 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
(S)VOC tested	いいえ
クランプ範囲	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

新ケーブルエントリプレートKEL-DPZ-HD CRは、メートル規格M32～M63のネジを備えており、食品加工機や包装機、さらにはクリーンルームでの使用を想定して開発されました。

開発にあたっては、衛生設計のガイドラインに沿って、ケーブルエントリプレートの表面に汚れが溜まらないよう配慮しました。表面はとても滑らかに保たれ、外側の輪郭は、最低限必要とされる3mmではなく、ゆとりのある6mmの半径となっています。また、KEL-DPZ-HD CRには、食品認可1935/2004/ECおよび(EU)10/2011に準拠したFDA準拠のエラストマーを採用しています。シグナルカラーのブルーは、視覚的に色をはっきりと認識できます。


外径3.2mm～22.2mmのケーブルやホースを複数挿入でき、IP65/66/67/68に準拠したシールを実現しています。ケーブルグランドと比較して、配線密度が格段に高く、ケーブル径の範囲に柔軟に対応できることが大きな利点です。ロックナットで非常に簡単に固定できます。

5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されています。*VOC（揮発性有機化合物）/ SVOC（半揮発性有機化合物）(ISO 14644-8;ISO 16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)

5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。

特長とメリット

- エラストマー製（1935/2004/EC, (EU) 10/2011に準拠した材質）
- FDA（米国食品医薬品局）準拠
- 衛生デザインガイドライン(EHEDG)に基づいた設計
- エコラボ認定
- 非常にフラットなデザイン
- 非常に滑らかな表面
- 非常に素早いアッセンブリ
- ケーブル外径3.2mm～22.2mm
- 非常に広いシール＆クランプ範囲
- 高密度配線
- 前・背面のケーブル二重シール（IP66/IP68）
- メートル規格標準取付穴に適合
- 繰り返し洗浄可能
- 非常に低い吸湿性
- 芳香族溶剤・油・グリス・ミネラル製品に対する高耐性
- プラスチック使用のため腐食しない
- メンテナンスフリー




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

70351.600
4251269328534
5
4
12,5 mm
ブルー**(RAL 5005に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
表面粗度(ISO 4287)
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 μm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

70352.601
4251269328664
5
4
9,5 mm
ブルー**(RAL 5005に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
表面粗度(ISO 4287)
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 μm
いいえ
4 x 5 - 9.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

70352.600
4251269328541
5
4
9,5 mm
ブルー**(RAL 5005に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
表面粗度(ISO 4287)
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 μm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

70353.601
4251269328671
5
7
6,5 mm
ブルー**(RAL 5005に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
表面粗度(ISO 4287)
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 μm
いいえ
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ


70353.600
4251269328558
5
7
6,5 mm
ブルー**(RAL 5005に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
表面粗度(ISO 4287)
(S)VOC tested
クランプ範囲


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 μm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	70354.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328688	外径	52 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	40,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M40
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M40 × 1,5
カラー	ブルー (RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm




部品番号	70354.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328565	外径	52 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	40,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M40
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M40 × 1,5
カラー	ブルー (RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm




部品番号	70355.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328695	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	12,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー (RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号	70355.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328572	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	12,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー (RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号	70356.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328701	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	70356.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328589	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	70357.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328718	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




部品番号	70357.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328596	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




部品番号	70358.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328725	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	70358.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328602	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	70359.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328732	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	70359.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328619	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	70360.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328749	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	70360.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328626	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	70361.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328756	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm



部品番号	70361.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328633	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー(RAL 5005 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm



部品番号	70362.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328763	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	35	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー (RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	35 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	70362.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328640	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	35	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブルー (RAL 5005に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	35 x 3.2 - 6.5 mm