

KEL-FW | 90度ケーブルエントリー用バルクヘッド

コネクタ付きケーブル用 | 保護等級IP65



IP65

ECOLAB
certified

IP64

RoHS
compliant

IP55

REACH
COMPLIANCE

IP54

CE
UL

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

新しいバルクヘッドKEL-FWのヒンジ付きカバーは、ヒンジによってハウジングにしっかりと固定されます。筐体への取り付けは非常に簡単で素早く行えます。KEL-FWはまず、背面の2つの穴を使って筐体にネジ止めし、必要なケーブルグロメットを取り付けます。次にカバーを折り畳み、所定の位置にロックし、前面の2つの穴を使ってエンクロージャーにネジ止めします。

KEL-FWには、IP65の高い保護等級を達成するためのシールが組み込まれています。筐体板金へ貼り付けるフラットガスケットも同梱されています。

EN 62444に基づき、直径35mmまでのコネクタ付きケーブルおよびコネクタなしケーブルを挿入し、ストレインリリーフすることができます。改造やメンテナンスが迅速かつ容易に行えます。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット

- 確実に覆うヒンジカバー
- ガスケット取付済
- 筐体に対して90度に配線
- ケーブル挿入部の機械的保護
- ケーブル挿入部の防水機能
- 端末処理されたケーブルの保証持続
- 改造やメンテナンスが素早く簡単に行える
- コネクタ付ケーブルにも最適 (最大外径 35mm)
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ
- 高安定性・耐振動性
- IMAS-CONNECTアダプタグロメットが組込可能

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42460
4251269332074
1
1
35 mm
122 mm
100 mm

高さ
取付高
ネジ穴数
ネジ穴径
適合グロメット

75 mm
75 mm
4
6,5 mm
1 x KT ラージ



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42461
4251269332081
1
4
16 mm
122 mm
100 mm

高さ
取付高
ネジ穴数
ネジ穴径
適合グロメット

75 mm
75 mm
4
6,5 mm
4 x KT スモール

