


KEL-ULTRA flex | ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径115mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP66/ULタイプ12



KEL-ULTRA flexシリーズは、外径25～115mmの非常に太く硬いケーブルやコンジットを挿入できるよう開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラウンドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

ケーブルまたはコンジットを挿入後、ネジと付属している金属リングで素早く簡単に取り付けられます。この金属リングは、グロメットを筐体面に全周にわたってシールします。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約25%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12



仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー 取付リング: ステンレススチール
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット

- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	42630 4251269309052 1 1 90 mm 175,5 mm 175,5 mm	外径 カットアウト丸穴 ネジ穴数 ネジ穴径 クランプ範囲 クランプ範囲	168 mm 140 mm 8 5,5 mm 25 - 90 mm 1 x 25 - 90 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	42631 4251269309069 1 1 115 mm 175,5 mm 175,5 mm	外径 カットアウト丸穴 ネジ穴数 ネジ穴径 クランプ範囲 クランプ範囲	168 mm 140 mm 8 5,5 mm 75 - 115 mm 1 x 75 - 115 mm

